

Tabel comparativ
**la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-
tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor**

Nr. ord.	Prevedere actuală	Modificarea propusă	Prevederea după modificare
Hotărârea Guvernului nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor			
1.	În temeiul art.7 alin.(1) lit. b), art.38 alin. (3) și art.62 alin. (2) lit. b) din Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:	În clauza de adoptare a hotărârii se exclude textul „,art. 38 alin. (3)”.	În temeiul art.7 alin.(1) lit. b) și art. 62 alin. (2) lit. b) din Legea apelor nr. 272/2011 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 46-49, art. 70), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
2.	2. Deținătorii lacurilor de acumulare/iazurilor, indiferent de forma de organizare juridică, vor întreprinde acțiunile necesare pentru exploatarea lor în baza regulamentelor proprii, întocmite conform Regulamentului-tip aprobat.	2. Proprietarii barajelor vor asigura elaborarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor. Proprietarii/superficiarii/locatarii lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor indiferent de forma de organizare juridică, vor întreprinde acțiunile necesare pentru exploatarea lor în baza regulamentelor proprii, întocmite conform Regulamentului-tip aprobat.	2. Proprietarii barajelor vor asigura elaborarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor. Proprietarii/superficiarii/locatarii lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor indiferent de forma de organizare juridică, vor întreprinde acțiunile necesare pentru exploatarea lor în baza regulamentelor proprii, întocmite conform Regulamentului-tip aprobat.
3.	6. Deținătorii lacurilor de acumulare/iazurilor vor asigura accesul altor utilizatori de apă pentru amplasarea și/ sau utilizarea prizei de apă în condițiile stabilite de regulamentele proprii de exploatare a lacului de acumulare/iazului. Accesul la folosința specială a apei din lacurile de acumulare/iazuri se va acorda utilizatorilor de apă în funcție de prioritățile stabilite conform prevederilor legale.	În textul de bază al Hotărârii: Punctul 6 va avea următorul cuprins: „6. Proprietarii lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor vor transmite în locațiune/sublocațiune părți din terenurile cu modul de folosință fâșii riverane de protecție a apei, conform reglementărilor Regulamentului privind valorificarea terenurilor fondului apelor și a construcțiilor	6. Proprietarii lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor vor transmite în locațiune/sublocațiune părți din terenurile cu modul de folosință fâșii riverane de protecție a apei, conform reglementărilor Regulamentului privind valorificarea terenurilor fondului apelor și a construcțiilor hidrotehnice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2024, pentru

		hidrotehnice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2024, pentru amplasarea prizelor de apă și a instalațiilor mobile în scopul irigațiilor terenurilor agricole și în condițiile stabilite de regulamentul de exploatare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului. Accesul la folosința specială a apei din lacurile de acumulare/iazuri/heleșteu se va acorda utilizatorilor de apă în funcție de prioritățile stabilite conform prevederilor legale.”;	amplasarea prizelor de apă și a instalațiilor mobile în scopul irigațiilor terenurilor agricole și în condițiile stabilite de regulamentul de exploatare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului. Accesul la folosința specială a apei din lacurile de acumulare/iazuri/heleșteu se va acorda utilizatorilor de apă în funcție de prioritățile stabilite conform prevederilor legale.”;
4.	3. Deținătorii lacurilor de acumulare/iazurilor care nu dispun de regulamente proprii de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor vor asigura perfectarea acestora până la 31 decembrie 2017. 4. Până la 31 decembrie 2017, Fișa tehnică a lacului de acumulare/iazului (anexa nr.1 la Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor) va avea statut de regulament și va fi prezentată de către deținătorii lacurilor de acumulare/iazurilor în scopul obținerii autorizației de mediu pentru folosința specială a apei. 5. Nerespectarea prevederilor pct.3 de către deținătorii lacurilor de acumulare/iazurilor care au obținut autorizație de mediu pentru folosința specială a apei în condițiile pct.4 va servi drept temei pentru retragerea acestei autorizații. 6¹ . Ministerul Mediului, în termen de o lună, va prezenta Guvernului pentru aprobare Planul de acțiuni privind implementarea prezentei hotărâri.	Punctele 3, 4, 5, 6 ¹ și 6 ² se abrogă;	

	6 ² . Deținătorii lacurilor de acumulare/iazurilor care dispun de regulamente proprii de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor vor asigura modificarea acestora conform prezentei hotărâri până la 31 decembrie 2018.		
5.		Se completează cu punctul 6 ³ cu următorul cuprins: „6 ³ . Proprietarii bazinelor de apă, a lacurilor și a heleșteielor cu umplere prin pompare elaborează doar fișa tehnică în conformitate cu anexa nr. 1 la Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor.”;	6 ³ . Proprietarii bazinelor de apă, a lacurilor și a heleșteielor cu umplere prin pompare elaborează doar fișa tehnică în conformitate cu anexa nr. 1 la Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor.
6.		Pe tot parcursul textului Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor: a) sintagma „Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale”, la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”, la forma gramaticală corespunzătoare; b) cuvântul „deținător”, la orice formă gramaticală se substituie cu textul „proprietarul/superficiarul/locatarul”, la forma gramaticală corespunzătoare; c) textul „lacul de acumulare/iazul” și cuvintele „lacul de acumulare”, la orice formă gramaticală se substituie cu textul „lacul de acumulare/iazul/heleșteul”, la forma gramaticală corespunzătoare;	

		d) sintagma „acumulare de apă”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „corp de apă unic și indivizibil”, la forma gramaticală corespunzătoare; e) cuvântul „controlează”, la orice formă gramaticală se substituie cu cuvântul „verifică”, la forma gramaticală corespunzătoare.; f) cuvintele „rezervorul de apă” și „acumularea de apă” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „corp de apă unic și indivizibil”, la forma gramaticală corespunzătoare.	
În Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor:			
7.	1. Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor (în continuare – Regulament-tip) reglementează modul de întocmire a regulamentului lacurilor de acumulare/iazurilor și stabilește criteriile generale pentru exploatarea acumulărilor de apă, indiferent de forma de proprietate, construite conform cerințelor actelor normative și legislative în vigoare, în scopul exploatării lor corecte și durabile, și se aplică față de orice persoană fizică sau juridică care deține și gestionează lacuri de acumulare/iazuri.	1. La punctul 1, textul „deține și gestionează lacuri de acumulare/iazuri” se substituie cu textul „deține cu drept de proprietate sau folosință lacuri de acumulare/iazuri/heleșteie/lacuri.”	1. Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor (în continuare – Regulament-tip) reglementează modul de întocmire a regulamentului lacurilor de acumulare/iazurilor și stabilește criteriile generale pentru exploatarea acumulărilor de apă, indiferent de forma de proprietate, construite conform cerințelor actelor normative și legislative în vigoare, în scopul exploatării lor corecte și durabile, și se aplică față de orice persoană fizică sau juridică care deține cu drept de proprietate sau folosință lacuri de acumulare/iazuri/heleșteie/lacuri.
8.	6. Regulamentul de exploatare a lacului de acumulare/iazului, reprezintă documentul principal al deținătorului lacului de acumulare/iazului, în baza căruia trebuie să fie utilizate resursele de apă ale acestuia și alte resurse naturale, respectînd condițiile de	Punctul 6 va avea următorul cuprins: 6. Regulamentul de exploatare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului, reprezintă documentul tehnic de exploatare a corpului de apă unic și indivizibil, în baza căruia trebuie să fie utilizată resursa de apă și alte resurse	6. Regulamentul de exploatare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului, reprezintă documentul tehnic de exploatare a corpului de apă unic și indivizibil, în baza căruia trebuie să fie utilizată resursa de apă și alte resurse naturale, respectînd condițiile de

	protecție a mediului înconjurător, precum și îndeplinirea obligațiilor de întreținere și reparație a construcțiilor hidrotehnice în termenele prevăzute în cartea tehnică a construcțiilor hidrotehnice, în conformitate cu actele normative, bazate pe observațiile asupra comportării construcțiilor în exploatare. Prezentul Regulament-tip face parte din documentația tehnică de exploatare a lacului de acumulare/iazului.	naturale, respectând condițiile de protecție a mediului înconjurător, de regularizare a debitului cursului de apă, precum și îndeplinirea obligațiilor de întreținere și reparație a construcțiilor hidrotehnice în termenele prevăzute în cartea tehnică a construcțiilor hidrotehnice, în conformitate cu actele normative și bazate pe observațiile făcute asupra comportării construcțiilor în exploatare.	protecție a mediului înconjurător, de regularizare a debitului cursului de apă, precum și îndeplinirea obligațiilor de întreținere și reparație a construcțiilor hidrotehnice în termenele prevăzute în cartea tehnică a construcțiilor hidrotehnice, în conformitate cu actele normative și bazate pe observațiile făcute asupra comportării construcțiilor în exploatare.
9.		Se completează cu punctul 6¹ cu următorul cuprins: 6¹. Regulamentul de exploatarea a lacului de acumulare/iazului/heleșteului, după caz fișele tehnice, se coordonează și se înregistrează la autoritatea administrativă de gestionare a apelor, cu inclusivă introducerea datelor în Sistemul informațional automatizat „Cadastrul de stat al apelor”.	6¹. Regulamentul de exploatarea a lacului de acumulare/iazului/heleșteului, după caz fișele tehnice, se coordonează și se înregistrează la autoritatea administrativă de gestionare a apelor, cu inclusivă introducerea datelor în Sistemul informațional automatizat „Cadastrul de stat al apelor”.
10.		Se completează cu punctul 6² cu următorul cuprins: „6². Regulamentele de exploatare se elaborează de către specialiști atestați în domeniul proiectării construcțiilor hidrotehnice.”	6². Regulamentele de exploatare se elaborează de către specialiști atestați în domeniul proiectării construcțiilor hidrotehnice.
11.	7¹. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni: <i>miră hidrometrică gradată</i> – instalație marcată cu precizia de 1 cm, pe care se indică cota nivelului normal de retenție, cota nivelului pînă la care se admite extragerea apei pentru irigație (cota nivelului maximal al volumului intangibil de apă pentru piscicultură) și cota nivelului de	Punctul 7¹ va avea următorul cuprins: În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni: <i>miră hidrometrică gradată</i> – instalație marcată cu precizia de 1 cm, pe care se indică	Punctul 7¹ va avea următorul cuprins: În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noțiuni: <i>miră hidrometrică gradată</i> – instalație marcată cu precizia de 1 cm, pe care se indică

	fier și care se instalează pe borna fixată pe taluzul din amonte sau pe turnul evacuatorului de apă; <i>nivel normal de retenție</i> – nivelul apei în acumularea de apă care corespunde pragului deversorului de ape mari și este stipulat în fișa tehnică; <i>nivel de fier al acumulării de apă</i> – volumul de apă inadmisibil pentru captare și destinat menținerii biodiversității acvatice; <i>deversor de ape mari</i> – construcție hidrotehnică care asigură evacuarea dirijată a surplusului de apă când cota de nivel la acumulare depășește nivelul normal de retenție; <i>volum intangibil de apă pentru piscicultură</i> – volumul de apă acumulat până la nivelul minimal admis pentru extragere la irigare; <i>deținătorul acumulării de apă</i> – proprietarul, arendașul, subarendașul sau organizația de exploatare a acumulării de apă.	cota nivelului normal de retenție, cota nivelului până la care se admite extragerea apei pentru irigație (cota nivelului maximal al volumului intangibil de apă pentru piscicultură) și cota nivelului de fier, și care se instalează pe borna fixată pe taluzul din amonte sau pe turnul evacuatorului de apă; <i>nivel normal de retenție</i> – nivelul apei în lacul de acumulare/iaz/heleșteu care corespunde pragului deversorului de ape mari, fiind stipulat în fișa tehnică; <i>nivel de fier al apei</i> – volumul de apă, din lacul de acumulare/iaz/heleșteu, inadmisibil pentru captare și destinat menținerii biodiversității acvatice; <i>debit de servitute</i> - cantitatea de apă minim necesară ce trebuie asigurată în bieful aval, compusă din debitul salubru și suma debitelor necesare diverselor utilizări. <i>deversor de ape mari</i> – construcție hidrotehnică care asigură evacuarea dirijată a surplusului de apă când cota de nivel a apei în corpul de apă de suprafață depășește nivelul normal de retenție;	cota nivelului normal de retenție, cota nivelului până la care se admite extragerea apei pentru irigație (cota nivelului maximal al volumului intangibil de apă pentru piscicultură) și cota nivelului de fier, și care se instalează pe borna fixată pe taluzul din amonte sau pe turnul evacuatorului de apă; <i>nivel normal de retenție</i> – nivelul apei în lacul de acumulare/iaz/heleșteu care corespunde pragului deversorului de ape mari, fiind stipulat în fișa tehnică; <i>nivel de fier al apei</i> din lacul de acumulare/iaz/heleșteu – volumul de apă inadmisibil pentru captare și destinat menținerii biodiversității acvatice; <i>debit de servitute</i> - cantitatea de apă minim necesară ce trebuie asigurată în bieful aval, compusă din debitul salubru și suma debitelor necesare diverselor utilizări. <i>deversor de ape mari</i> – construcție hidrotehnică care asigură evacuarea dirijată a surplusului de apă când cota de nivel a apei în corpul de apă de suprafață depășește nivelul normal de retenție;
--	---	--	--

		<i>volum intangibil de apă pentru piscicultură</i> – volumul de apă acumulat pînă la nivelul minimal admis pentru pompare la irigare; <i>colmatare</i> - fenomen de depunere a materialului aluvionar transportat de apele curgătoare avînd ca rezultat ridicarea treptată a fundului unui lac, lac de acumulare, iaz, râu, pârâu, a unei porțiuni dintr-o albie, cuvetă, etc.; <i>debitul apei</i> - rata medie de deversare a apei în metri cubi pe secundă (m³/s). decolmatare – activitate de curățare si extragere a materialului aluvionar depus pe fundul corpurilor de apă de suprafață; <i>remuu</i> - contracurent în lungul malurilor unui curs de apă.	<i>volum intangibil de apă pentru piscicultură</i> – volumul de apă acumulat pînă la nivelul minimal admis pentru pompare la irigare; <i>colmatare</i> - fenomen de depunere a materialului aluvionar transportat de apele curgătoare avînd ca rezultat ridicarea treptată a fundului unui lac, lac de acumulare, iaz, râu, pârâu, a unei porțiuni dintr-o albie, cuvetă, etc.; <i>debitul apei</i> - rata medie de deversare a apei în metri cubi pe secundă (m³/s). decolmatare – activitate de curățare si extragere a materialului aluvionar depus pe fundul corpurilor de apă de suprafață; <i>remuu</i> - contracurent în lungul malurilor unui curs de apă.
12.	8. Particularitățile exploatării lacului de acumulare/iazului sînt determinate de dimensiunile și volumul lor, de componența construcțiilor hidrotehnice principale, condițiile și sarcinile de regularizare a debitului râului, de condițiile tehnico-geologice și morfometrice ale cuvetei și ale liniei de coastă etc.	La punctul 8, cuvîntul „rîului” se substituie cu cuvîntul „cursului de apă”.	8. Particularitățile exploatării lacului de acumulare/iazului/heleșteului sînt determinate de dimensiunile și volumul lor, de componența construcțiilor hidrotehnice principale, de condițiile și sarcinile de regularizare a debitului cursului de apă, de condițiile tehnico-geologice și morfometrice ale cuvetei și ale liniei de coastă etc.
13.	11. Debitele de calcul pentru construcțiile hidrotehnice permanente, în funcție de clasa de importanță, se determină ținînd cont de	punctul 11 va avea următorul cuprins:	11. Valorile calculate a debitelor de apă în secțiunea construcțiilor hidrotehnice permanente, în funcție de clasa de

	probabilitatea anuală de depășire a acestora pentru două cazuri de calcul: principal și de verificare.	11. Valorile calculate a debitelor de apă în secțiunea construcțiilor hidrotehnice permanente, în funcție de clasa de importanță ale acestora, se determină ținând cont de probabilitatea anuală de depășire a acestora pentru două cazuri de calcul: principal și de verificare.	importanță ale acestora, se determină ținând cont de probabilitatea anuală de depășire a acestora pentru două cazuri de calcul: principal și de verificare.
14.	12. Toate lacurile de acumulare/iazurile existente, construite fără proiecte (baraje de pământ, diguri, batardouri), indiferent de tipul de proprietate și de prezența construcțiilor de evacuare, trebuie să fie supuse verificărilor prin calcul, pentru a determina categoria de importanță și fiabilitate a acestora, în baza informației obținute în urma prospecțiunilor și cercetărilor efectuate la fața locului de către specialiști, sau organizații licențiate în domeniu. Concomitent se elaborează recomandări tehnice pentru utilizarea sau lichidarea construcțiilor de retenție, consolidarea acestora, pentru a le spori fiabilitatea, și prin calculul de prognoză se determină: gradul (valoarea) posibilelor pagube, provocate de inundarea localităților, terenurilor agricole și construcțiilor amplasate în aval, hotarele zonei de inundații în cazul unei posibile deteriorări. Asemenea construcții de retenție pot fi exploatate numai cu construcția deversorului de ape mari (dimensiunile deversorului de ape mari se stabilesc în urma unui calcul hidraulic), fără acumularea permanentă a apei, servind drept	Punctul 12 va avea următorul cuprins: „12. Toate lacurile de acumulare/iazurile/heleșteiele existente, construite până la adoptarea Legii nr. 721/1996 privind calitatea în construcții și ale căror proiecte nu se mai dețin, indiferent de tipul de proprietate și de prezența construcțiilor de evacuare, se supun expertizării tehnice a barajului și determinării categoriei de importanță, și fiabilitate a acestuia, în baza informației obținute în urma prospecțiunilor și cercetărilor efectuate la fața locului de către experți tehnici atestați în domeniu. Concomitent se elaborează recomandări tehnice pentru utilizarea sau lichidarea construcțiilor de retenție, consolidarea acestora, pentru a le spori fiabilitatea, și prin calculul de prognoză se determină: hotarele zonei de inundații în cazul unei posibile deteriorări a părților componente a barajului, gradul (valoarea)	12. Toate lacurile de acumulare/iazurile/heleșteiele existente, construite până la adoptarea Legii nr. 721/1996 privind calitatea în construcții și ale căror proiecte nu se mai dețin, indiferent de tipul de proprietate și de prezența construcțiilor de evacuare, se supun expertizării tehnice a barajului și determinării categoriei de importanță, și fiabilitate a acestuia, în baza informației obținute în urma prospecțiunilor și cercetărilor efectuate la fața locului de către experți tehnici atestați în domeniu. Concomitent se elaborează recomandări tehnice pentru utilizarea sau lichidarea construcțiilor de retenție, consolidarea acestora, pentru a le spori fiabilitatea, și prin calculul de prognoză se determină: hotarele zonei de inundații în cazul unei posibile deteriorări a părților componente a barajului, gradul (valoarea) posibilelor prejudicii aduse mediului, sănătății oamenilor și bunurilor materiale, provocate prin inundarea terenurilor adiacente, a localităților, a

	construcții de apărare tehnică împotriva unei viituri neprevăzute.	posibilelor prejudicii aduse mediului, sănătății oamenilor și bunurilor materiale, provocate prin inundarea terenurilor adiacente, a localităților, a terenurilor agricole și construcțiilor amplasate în aval. La astfel de construcții de retenție a apei obligatoriu va fi construit și deversorul de ape mari (dimensiunile deversorului de ape mari se stabilesc în urma unui calcul hidraulic), în lipsa acumulării permanente a apei, servind drept construcții de evitare a situațiilor excepționale în cazul unor viituri.”;	terenurilor agricole și construcțiilor amplasate în aval. La astfel de construcții de retenție a apei obligatoriu va fi construit și deversorul de ape mari (dimensiunile deversorului de ape mari se stabilesc în urma unui calcul hidraulic), în lipsa acumulării permanente a apei, servind drept construcții de evitare a situațiilor excepționale în cazul unor viituri.
15.	13. În cazul apariției unor deteriorări sau abateri de la funcționarea normală a construcțiilor și utilajului, deținătorul lacului de acumulare/iazului este obligat să organizeze imediat efectuarea expertizei tehnice cu participarea experților tehnici atestați, iar deteriorările depistate sau abaterile de la funcționarea normală a construcțiilor și utilajului să fie înlăturate de către deținător, în baza raporturilor contractuale ale acestuia. Deținătorii lacurilor de acumulare/iazurilor sînt obligați să informeze în decurs de 24 ore, despre accidentele tehnice care au avut loc la exploatarea acestor construcții, Inspekția de Stat în Construcții, autoritățile publice locale, organele supravegherii de stat de protecție a mediului și autoritățile de gospodărire a apelor.	Punctul 13 va avea următorul cuprins: „13. În cazul apariției unor deteriorări sau abateri de la funcționarea normală a construcțiilor și utilajului, proprietarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului este obligat să organizeze imediat efectuarea expertizei tehnice cu participarea experților tehnici atestați. În situațiile de confirmare a deteriorărilor sau abaterilor proprietarul se obligă de a întreprinde măsurile necesar pentru înlăturarea acestora de către organizații/entități atestate în domeniul proiectării și edificării construcțiilor hidrotehnice. Proprietarii/superficiarii/locatarii lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor sunt obligați să informeze în decurs de 24 ore, despre accidentele tehnice care au avut loc la exploatarea construcțiilor hidrotehnice,	13. În cazul apariției unor deteriorări sau abateri de la funcționarea normală a construcțiilor și utilajului, proprietarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului este obligat să organizeze imediat efectuarea expertizei tehnice cu participarea experților tehnici atestați. În situațiile de confirmare a deteriorărilor sau abaterilor proprietarul se obligă de a întreprinde măsurile necesar pentru înlăturarea acestora de către organizații/entități atestate în domeniul proiectării și edificării construcțiilor hidrotehnice. Proprietarii/superficiarii/locatarii lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor sunt obligați să informeze în decurs de 24 ore, despre accidentele tehnice care au avut loc la exploatarea construcțiilor hidrotehnice, Inspectoratul Național de Supraveghere

		Inspectoratul Național de Supraveghere Tehnică, autoritățile publice locale, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și autoritatea de gospodărire a apelor, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență verbal în decurs de 30 minute de la primirea prognozei.”;	Tehnică, autoritățile publice locale, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și autoritatea de gospodărire a apelor, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență verbal în decurs de 30 minute de la primirea prognozei.
16.		Se completează cu punctul 14 ¹ cu următorul cuprins: „14 ¹ . Pentru înregistrarea Regulamentelor de exploatare și fișelor tehnice, proprietarii/administratorii barajelor lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor, lacurilor și bazinelor de apă (în continuare corpuri de apă unice și indivizibile) depun cerere la autoritatea administrativă de gestionare a resurselor de apă, corespunzător prevederile art. 72 și 75 al Codului administrativ nr. 116/2018.	14 ¹ . Pentru înregistrarea Regulamentelor de exploatare și a fișelor tehnice, proprietarii/administratorii barajelor lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor, lacurilor și bazinelor de apă (în continuare corpuri de apă unice și indivizibile) depun cerere la autoritatea administrativă de gestionare a resurselor de apă, corespunzător prevederile art. 72 și 75 al Codului administrativ nr. 116/2018.
17.		Se completează cu punctul 14 ² cu următorul cuprins: „14 ² . Regulamentele de exploatare suplimentar vor conține următoarele acte: 1) schema de amplasare al lacului de acumulare/iazului/heleșteului (elaborată de către specialiști atestați în domeniul urbanismului/cadastrului funciar) în cazul corpurilor de apă unice și indivizibile ale căror bunuri imobile nu sunt delimitate și schema cu reprezentarea planului cadastral (imprimată din informația de pe geoportalul tematic geodata.gov.md) al obiectului acvatic	14 ² . Regulamentele de exploatare suplimentar vor conține următoarele acte: 1) schema de amplasare al lacului de acumulare/iazului/heleșteului (elaborată de către specialiști atestați în domeniul urbanismului/cadastrului funciar) în cazul corpurilor de apă unice și indivizibile ale căror bunuri imobile nu sunt delimitate și schema cu reprezentarea planului cadastral (imprimată din informația de pe geoportalul tematic geodata.gov.md) al obiectului acvatic în cazul în care terenul este înregistrat în Registrul bunurilor imobile;

		în cazul în care terenul este înregistrat în Registrul bunurilor imobile; 2) documente confirmative a apartenenței de drept, conform art. 28 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, în cazul corpurilor de apă unice și indivizibile ale căror bunuri imobile nu sunt delimitate și înregistrare în Registrul bunurilor imobile; 3) acte confirmative a legalității construcției corpului de apă unic și indivizibil (procesul-verbal de recepție finală, iar în cazul lipsei procesului-verbal de recepție finală a construcției existente până la adoptarea Legii nr. 721/1996 privind calitatea în construcții se va prezenta raportul de expertiză tehnică, întocmit de un expert tehnic atestat); 4) calculul hidrologic; 5) ridicarea topografică; 6) plan de observare asupra stării tehnice a construcțiilor (corespunzător capitolului D din Cartea tehnică); 7) plan de efectuare a reparațiilor, cu excepția celor extraordinare; 8) schema și confirmarea amplasării mirei hidrometrice (sau a altor instalații/utilaje de măsurare a nivelului apei); 9) în cazul existenței instalațiilor/utilajului de măsurare a debitelor apei se va prezenta lista și schemele de amplasare ale acestora.”	2) documente confirmative a apartenenței de drept, conform art. 28 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, în cazul corpurilor de apă unice și indivizibile ale căror bunuri imobile nu sunt delimitate și înregistrare în Registrul bunurilor imobile; 3) acte confirmative a legalității construcției corpului de apă unic și indivizibil (procesul-verbal de recepție finală, iar în cazul lipsei procesului-verbal de recepție finală a construcției existente până la adoptarea Legii nr. 721/1996 privind calitatea în construcții se va prezenta raportul de expertiză tehnică, întocmit de un expert tehnic atestat); 4) calculul hidrologic; 5) ridicarea topografică; 6) plan de observare asupra stării tehnice a construcțiilor (corespunzător capitolului D din Cartea tehnică); 7) plan de efectuare a reparațiilor, cu excepția celor extraordinare; 8) schema și confirmarea amplasării mirei hidrometrice (sau a altor instalații/utilaje de măsurare a nivelului apei); 9) în cazul existenței instalațiilor/utilajului de măsurare a debitelor apei se va prezenta lista și schemele de amplasare ale acestora.
--	--	---	---

18.		Se completează cu punctul 14 ³ cu următorul cuprins: „14 ³ . În lipsa actelor enumerate în pct. 14 ² , autoritatea administrativă de gestionare a resurselor de apă refuză coordonarea regulamentului.”	14 ³ . În lipsa actelor enumerate în pct. 14 ² , autoritatea administrativă de gestionare a resurselor de apă refuză coordonarea regulamentului.
19.		Se completează cu punctul 14 ⁴ cu următorul cuprins: „14 ⁴ . Actele enumerate în pct. 14 ¹ se prezintă în original sau în copii, cu inclusivă confirmare a corespunderii cu originalul de către entitatea ce a elaborat regulamentul de exploatare sau de către beneficiar.”	14 ⁴ . Actele enumerate în pct. 14 ¹ se prezintă în original sau în copii, cu inclusivă confirmare a corespunderii cu originalul de către entitatea ce a elaborat regulamentul de exploatare sau de către beneficiar.
20.		Se completează cu punctul 14 ⁵ cu următorul cuprins: „14 ⁵ . Tabelele din anexele la regulamentul de exploatare vor conține poziții și pagini suplimentare pentru completarea corespunzătoare cu date, pentru o perioadă nu mai mică de 10 ani.”	14 ⁵ . Tabelele din anexele la regulamentul de exploatare vor conține poziții și pagini suplimentare pentru completarea corespunzătoare cu date, pentru o perioadă nu mai mică de 10 ani.
21.		Se completează cu punctul 14 ⁶ cu următorul cuprins: „14 ⁶ . Regulamentul de exploatare se coase, iar filele se numerotează.”	14 ⁶ . Regulamentul de exploatare se coase, iar filele se numerotează.
22.		Se completează cu punctul 14 ⁷ cu următorul cuprins: „14 ⁷ . În situația de depistare a inconvenientelor și/sau erorilor în regulamentul de exploatare, autoritatea administrativă de gestionare a resurselor de	14 ⁷ . În situația de depistare a inconvenientelor și/sau erorilor în regulamentul de exploatare, autoritatea administrativă de gestionare a resurselor de apă oferă termen de înlăturare a neajunsurilor. În lipsa înlăturării în termen a

		apă oferă termen de înlăturare a neajunsurilor. În lipsa înlăturării în termen a neajunsurilor autoritatea administrativă de gestionare a resurselor de apă restituie regulamentul de exploatare, neînregistrat.”	neajunsurile autoritatea administrativă de gestionare a resurselor de apă restituie regulamentul de exploatare, neînregistrat.
23.	16. Tipul regularizării poate fi multianuală, anuală sau sezonieră. Conform caracterului de regularizare a viiturilor, lacurile de acumulare/iazurile se clasifică în regularizare totală și parțială. Lacurile de acumulare/iazurile pot funcționa izolat, de asemenea, în regim de cascadă (serie). Conform tipului de alimentare cu apă, lacurile de acumulare/iazurile se clasifică în următoarele grupuri: de albie majoră, amplasate în lunca râului (în urma inundațiilor); de albie minoră, amplasate pe cursul râului; din apele freatice; din scurgerile de suprafață. În funcție de clasificarea lacurilor de acumulare/iazurilor conform tipului de alimentare cu apă, acestea pot avea următoarele destinații: a) acumularea rezervei de apă din izvoare de pe pante și din alți curenți de apă, care curg mai puțin de 6 luni pe an în albia pe care și-au format-o de la izvor până în deltă; b) acumularea rezervei de apă și regularizarea regimului hidrologic pe pîraie (scurgere de apă cu lungimea de pînă la 10 kilometri), în scopul	Punctul 16 va avea următorul cuprins: „16. Tipul regularizării poate fi multianuală, anuală sau sezonieră. Conform caracterului de regularizare a viiturilor, lacurile de acumulare/iazurile/heleșteiele se clasifică în regularizate total și parțial. Lacurile de acumulare/iazurile pot funcționa izolat și în regim de cascadă (serie). Conform tipului de alimentare cu apă, lacurile de acumulare/iazurile se clasifică în următoarele grupuri: a) de albie majoră, amplasate în lunca râului/pârâului (în urma inundațiilor); b) de albie minoră, amplasate pe cursul râului/pârâului; c) din apele freatice; d) din scurgerile de suprafață. În funcție de clasificarea lacurilor de acumulare/iazurilor conform tipului de alimentare cu apă, acestea pot avea următoarele destinații: a) acumularea apei din izvoare și scurgeri de pe pante în timpul precipitațiilor; b) acumularea apei și regularizarea regimului hidrologic pe pîraie (curs de apă cu lungimea de pînă la 10 kilometri), în scopul asigurării	16. Tipul regularizării poate fi multianuală, anuală sau sezonieră. Conform caracterului de regularizare a viiturilor, lacurile de acumulare/iazurile/heleșteiele se clasifică în regularizate total și parțial. Lacurile de acumulare/iazurile pot funcționa izolat și în regim de cascadă (serie). Conform tipului de alimentare cu apă, lacurile de acumulare/iazurile se clasifică în următoarele grupuri: a) de albie majoră, amplasate în lunca râului/pârâului (în urma inundațiilor); b) de albie minoră, amplasate pe cursul râului/pârâului; c) din apele freatice; d) din scurgerile de suprafață. din scurgerile de suprafață. În funcție de clasificarea lacurilor de acumulare/iazurilor conform tipului de alimentare cu apă, acestea pot avea următoarele destinații: a) acumularea apei din izvoare și scurgeri de pe pante în timpul precipitațiilor; b) acumularea apei și regularizarea regimului hidrologic pe pîraie (curs de apă cu lungimea de pînă la 10 kilometri), în

asigurării debitelor ecologice și prevenirii riscurilor de inundații; c) acumularea rezervei de apă și regularizarea regimului hidrologic pe râulețe și râuri mici (de la 10 la 100 kilometri), în scopul asigurării debitelor ecologice și prevenirii riscurilor de inundații; d) acumularea rezervei de apă și regularizarea regimului hidrologic pe râuri mijlocii (de la 100 la 200 kilometri), în scopul asigurării debitelor ecologice și prevenirii riscurilor de inundații; e) acumularea rezervei de apă și regularizarea regimului hidrologic pe râuri mari (peste 200 kilometri), în scopul asigurării debitelor ecologice și prevenirii riscurilor de inundații; f) acumularea rezervei de apă cu utilizarea echipamentelor de pompare din diferite surse de apă de suprafață pentru utilizarea acesteia în scopuri tehnologice; g) acumularea rezervei de apă și regularizarea regimului hidrologic în scopuri speciale, stabilite prin hotărîre de Guvern. Prioritizarea utilizării apelor se va efectua în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011. Parametrii principali ai lacului de acumulare/iazului sînt volumele: forțat, total util și de fier, aria oglinzii apei, lungimea, lățimea, adîncimea, lungimea liniei de coastă; suprafața zonelor cu ape mici, nivelurile normative. Caracteristicile hidraulice ale elementelor componente ale lacului de acumulare/iazului	debitelor ecologice și prevenirii riscurilor de inundații; c) acumularea apei și regularizarea regimului hidrologic pe râulețe și râuri mici, (curs de apă cu lungimea de la 10 la 100 kilometri), în scopul asigurării debitelor ecologice și prevenirii riscurilor de inundații; d) acumularea apei și regularizarea regimului hidrologic pe râuri mijlocii (curs de apă cu lungimea de la 100 la 200 kilometri), în scopul asigurării debitelor ecologice și prevenirii riscurilor de inundații; e) acumularea apei și regularizarea regimului hidrologic pe râuri mari (curs de apă cu lungimea de peste 200 kilometri), în scopul asigurării debitelor ecologice și prevenirii riscurilor de inundații; f) acumularea apei prin pompare din diverse surse de apă de suprafață și subterane pentru utilizarea acesteia în scopuri tehnologice; g) acumularea apei și regularizarea regimului hidrologic în scopuri speciale, stabilite prin hotărîre de Guvern. Prioritizarea utilizării resursei de apă se va efectua în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011. Parametrii principali ai lacului de acumulare/iazului/heleșteului sînt volumele: forțat, total util și de fier, suprafața oglinzii apei, lungimea, lățimea, adîncimea, perimetrul fâșiei riverane de protecție a apei, suprafața zonelor cu ape mici, nivelul normal de retenție, nivelul forțat și nivelul de fier.	scopul asigurării debitelor ecologice și prevenirii riscurilor de inundații; c) acumularea apei și regularizarea regimului hidrologic pe râulețe și râuri mici, (curs de apă cu lungimea de la 10 la 100 kilometri), în scopul asigurării debitelor ecologice și prevenirii riscurilor de inundații; d) acumularea apei și regularizarea regimului hidrologic pe râuri mijlocii (curs de apă cu lungimea de la 100 la 200 kilometri), în scopul asigurării debitelor ecologice și prevenirii riscurilor de inundații; e) acumularea apei și regularizarea regimului hidrologic pe râuri mari (curs de apă cu lungimea de peste 200 kilometri), în scopul asigurării debitelor ecologice și prevenirii riscurilor de inundații; f) acumularea apei prin pompare din diverse surse de apă de suprafață și subterane pentru utilizarea acesteia în scopuri tehnologice; g) acumularea apei și regularizarea regimului hidrologic în scopuri speciale, stabilite prin hotărîre de Guvern. Prioritizarea utilizării resursei de apă se va efectua în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011. Parametrii principali ai lacului de acumulare/iazului/heleșteului sînt volumele: forțat, total util și de fier, suprafața oglinzii apei, lungimea, lățimea, adîncimea, perimetrul fâșiei riverane de protecție a apei, suprafața zonelor cu ape mici, nivelul normal de retenție, nivelul forțat și nivelul de fier.
--	--	--

	sînt: caracteristica tehnică succintă a acestora, capacitatea calculată de evacuare, golire și captare a apei. Iazurile antierozionale sînt dotate cu construcții de evacuare continuă a apei, au ca obiectiv atenuarea sau chiar evitarea formării și transportului aluviunilor de pe versanți în rețeaua hidrografică, provocată de precipitațiile atmosferice sau de topirea zăpezilor.	Caracteristicile hidraulice ale elementelor componente ale lacului de acumulare/iazului sînt: caracteristica tehnică succintă a acestora, capacitatea calculată de evacuare, golire și captare a apei. Iazurile antierozionale sînt dotate cu construcții de evacuare continuă a apei, au ca obiectiv evitarea formării, atenuarea și transportarea aluviunilor formate urmare scurgerilor de pe versanți în rețeaua hidrografică, provocate de precipitațiile atmosferice sau de topirea zăpezilor.”	Caracteristicile hidraulice ale elementelor componente ale lacului de acumulare/iazului sînt: caracteristica tehnică succintă a acestora, capacitatea calculată de evacuare, golire și captare a apei. Iazurile antierozionale sînt dotate cu construcții de evacuare continuă a apei, au ca obiectiv evitarea formării, atenuarea și transportarea aluviunilor formate urmare scurgerilor de pe versanți în rețeaua hidrografică, provocate de precipitațiile atmosferice sau de topirea zăpezilor.
24.	17. Exploatarea lacului de acumulare/iazului se efectuează conform regulilor de exploatare general-operative și tehnice. Sarcinile de exploatare general-operative includ soluționarea problemelor care se referă la bazinul hidrografic al râului în ansamblu și care se realizează de către autoritatea administrativă de gestionare a apelor. Problemele de exploatare generale sînt parte componentă a documentației tehnice de proiect, iar problemele operative depind de situația reală tehnică a construcțiilor sau de situația climaterică excepțională.	Punctul 17 va avea următorul cuprins: „17. Exploatarea lacului de acumulare/iazului/heleșteului se efectuează conform regulilor de exploatare general-operative și tehnice. Sarcinile de exploatare general-operative includ executarea obiectivelor care se referă la bazinul hidrografic al râului în ansamblu și care se realizează de către autoritatea administrativă de gestionare a apelor. Regulile generale de exploatare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului sînt parte componentă a documentației tehnice de proiect, iar sarcinile operative depind de situația tehnică reală a construcțiilor sau de situația meteorologică excepțională.”	17. Exploatarea lacului de acumulare/iazului/heleșteului se efectuează conform regulilor de exploatare general-operative și tehnice. Sarcinile de exploatare general-operative includ executarea obiectivelor care se referă la bazinul hidrografic al râului în ansamblu și care se realizează de către autoritatea administrativă de gestionare a apelor. Regulile generale de exploatare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului sînt parte componentă a documentației tehnice de proiect, iar sarcinile operative depind de situația tehnică reală a construcțiilor sau de situația meteorologică excepțională.
25.	18. Exploatarea tehnică a lacului de acumulare/iazului se realizează nemijlocit de către deținătorul lacului de acumulare/iazului	La punctul 18 lit. a), textul „(zilnică)” se exclude.	18. Exploatarea tehnică a lacului de acumulare/iazului se realizează nemijlocit de către proprietarul/superficiarul/locatarul

	(în caz de necesitate, acesta poate angaja, în bază de contract, personal tehnic competent, cu atestarea tehnico-profesională respectivă) și include: a) dirijarea operativă (zilnică) a construcțiilor tehnice ale lacului de acumulare, în scopul creării rezervei necesare de apă în lacul de acumulare și utilizării acesteia conform cotelor de nivel și debitelor recomandate; b) întreținerea stării tehnice a tuturor construcțiilor și a cuvetei conform normelor în vigoare, standardelor și directivelor metodice; c) întreținerea fișiiilor riverane de protecție; d) coordonarea regimurilor hidrologice cu autoritatea de specialitate pentru gospodărirea apelor; e) supravegherea regimului hidrologic, cotelor de nivel și debitelor de exploatare a lacului de acumulare/iazului; f) monitorizarea stării construcțiilor și întreținerea acestora în stare de funcționare; g) efectuarea lucrărilor de reparație (cu forțe proprii sau cu antrenarea organizațiilor specializate); h) executarea oportună a lucrărilor de amenajare a teritoriului; i) întocmirea cărții tehnice; j) paza; k) perfecționarea calificării personalului de exploatare.		lacului de acumulare/iazului (în caz de necesitate, acesta poate angaja, în bază de contract, personal tehnic competent, cu atestarea tehnico-profesională respectivă) și include: a) dirijarea operativă (zilnică) a construcțiilor tehnice ale lacului de acumulare, în scopul creării rezervei necesare de apă în lacul de acumulare și utilizării acesteia conform cotelor de nivel și debitelor recomandate; b) întreținerea stării tehnice a tuturor construcțiilor și a cuvetei conform normelor în vigoare, standardelor și directivelor metodice; c) întreținerea fișiiilor riverane de protecție; d) coordonarea regimurilor hidrologice cu autoritatea de specialitate pentru gospodărirea apelor; e) supravegherea regimului hidrologic, cotelor de nivel și debitelor de exploatare a lacului de acumulare/iazului; f) monitorizarea stării construcțiilor și întreținerea acestora în stare de funcționare; g) efectuarea lucrărilor de reparație (cu forțe proprii sau cu antrenarea organizațiilor specializate); h) executarea oportună a lucrărilor de amenajare a teritoriului; i) întocmirea cărții tehnice; j) paza; k) perfecționarea calificării personalului de exploatare.
--	--	--	---

26.	19. Componenta și efectivul personalului necesar pentru exploatarea în regim de siguranță a lacului de acumulare/iazului, se stabilesc de către deținătorul lacului de acumulare/iazului, în funcție de volumul lucrărilor de exploatare, categoria de importanță, complexitatea și fiabilitatea întregului complex al lacului de acumulare. Deținătorul lacului de acumulare/iazului poartă, de asemenea, răspundere pentru instruirea profesională a personalului. Reparația capitală a construcțiilor hidrotehnice se va efectua în baza unui proiect de execuție, coordonat conform cerințelor de proiectare și executare a lucrărilor. Exploatarea lacului de acumulare/iazului se efectuează de personal instruit. Exploatarea iazurilor antieroziionale constă în menținerea permanentă a lor fără apă în cuveta acestuia. Pentru aceasta, dimensiunile hidraulice ale evacuatorului de apă se calculează în așa fel ca acestea să stea permanent deschise.	La punctul 19, cuvintele „dimensiunile hidraulice” se substituie cu cuvintele „parametrii hidraulici”.	19. Componenta și efectivul personalului necesar pentru exploatarea în regim de siguranță a lacului de acumulare/iazului, se stabilesc de către deținătorul lacului de acumulare/iazului, în funcție de volumul lucrărilor de exploatare, categoria de importanță, complexitatea și fiabilitatea întregului complex al lacului de acumulare. Deținătorul lacului de acumulare/iazului poartă, de asemenea, răspundere pentru instruirea profesională a personalului. Reparația capitală a construcțiilor hidrotehnice se va efectua în baza unui proiect de execuție, coordonat conform cerințelor de proiectare și executare a lucrărilor. Exploatarea lacului de acumulare/iazului se efectuează de personal instruit. Exploatarea iazurilor antieroziionale constă în menținerea permanentă a lor fără apă în cuveta acestuia. Pentru aceasta, parametrii hidraulici ale evacuatorului de apă se calculează în așa fel ca acestea să stea permanent deschise.
27.	20. Regimul hidrologic de funcționare a lacului de acumulare/iazului trebuie să asigure: a) utilizarea apei în corespundere cu destinația; b) condiții normale de exploatare privind asigurarea protecției populației, localităților și terenurilor din aval împotriva inundațiilor; c) un volum minim de înămolire; d) debitul salubru;	Punctul 20 va avea următorul cuprins: „20. Regimul hidrologic de funcționare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului trebuie să asigure: a) utilizarea apei în corespundere cu destinația; b) condiții normale de exploatare privind asigurarea protecției populației, localităților și	20. Regimul hidrologic de funcționare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului trebuie să asigure: a) utilizarea apei în corespundere cu destinația; b) condiții normale de exploatare privind asigurarea protecției populației, localităților

	e) debitele ecologice ale cursului de apă (debitul ecologic $Q_{eco} \geq 0,25\bar{Q}_{ma}$ (mediu multianual)); f) evitarea eutrofizării apei lacului.	terenurilor din aval, și din amonte împotriva inundațiilor c) un volum minim de înnămolire; d) debitul salubru; e) debitele ecologice ale cursului de apă (debitul ecologic $Q_{eco} \geq 0,25\bar{Q}_{mml}$ (mediu multianual lunar în secțiunea hidrologică de amplasare a construcțiilor iazurilor/lacurilor de acumulare)); f) prevenirea și combaterea proceselor eutrofice ale corpurilor de apă de suprafață.”	și terenurilor din aval, și din amonte împotriva inundațiilor c) un volum minim de înnămolire; d) debitul salubru; e) debitele ecologice ale cursului de apă (debitul ecologic $Q_{eco} \geq 0,25\bar{Q}_{mml}$ (mediu multianual lunar în secțiunea hidrologică de amplasare a construcțiilor iazurilor/lacurilor de acumulare)); f) prevenirea și combaterea proceselor eutrofice ale corpurilor de apă de suprafață.
28.	22. În caz de situații de pericol sporit sau accident, deținătorul lacului de acumulare/iazului comunică imediat autorităților publice centrale și locale, Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, autorităților de protecție a mediului, precum și deținătorilor lacurilor de acumulare/iazurilor din aval, despre modificările regimului de evacuare a apei și efectuează micșorarea nivelului mai jos de nivelul normal de retenție în coordonare cu autoritatea administrativă de gestionare a apelor. Situații de pericol de accident se consideră: a) avertizarea despre formarea viiturilor; b) distrugerea unei construcții sau a unui element al acesteia, care poate provoca un accident general;	Punctul 22 va avea următorul cuprins: „21. Punctul 22 va avea următorul cuprins: „22. În caz de situații de pericol sporit sau accident, proprietarul/locatarul barajului lacului de acumulare/iazului/heleșteului comunică imediat autorităților publice centrale și locale, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, precum și proprietarilor/superciarilor/locatarilor lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor din aval, despre modificările regimului de evacuare a apei și efectuează micșorarea nivelului apei mai jos de nivelul normal de retenție, în coordonare cu autoritatea administrativă de gestionare a apelor. Situații de pericol de accident se consideră:	22. În caz de situații de pericol sporit sau accident, administratorul/gestionarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului comunică imediat autorităților publice centrale și locale, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, precum și proprietarilor/gestionarilor lacurilor de acumulare/iazurilor din aval, despre modificările regimului de evacuare a apei și efectuează micșorarea nivelului apei mai jos de nivelul normal de retenție, în coordonare cu autoritatea administrativă de gestionare a apelor. Situații de pericol de accident se consideră: a) avertizarea despre formarea viiturilor;

	c) surparea, deformarea periculoasă sau alunecarea taluzurilor barajului care pot influența integritatea barajului; d) depășirea nivelului apei în lacul de acumulare peste cel admis de proiect; e) sporirea debitelor de filtrare în sistemul de drenaj peste valoarea proiectată, mai ales în cazul apariției semnelor simptomatice de sufozie; f) apariția fisurilor pe taluzul amonte sau cel din aval al barajului de pământ mai sus de prisma de drenaj; g) apariția scurgerilor de apă printre corpul barajului de pământ și suprafața construcțiilor de beton din aval (de-a lungul construcțiilor de evacuare a apei, culeelor de pod, pereților de sprijin, care despart corpul barajului de pământ și a construcțiilor de beton etc.); h) poluarea lacului de acumulare cu poluanți în concentrații ce depășesc concentrația maximă admisibilă; i) evacuări de ape poluate în aval de baraj; j) stoparea evacuărilor de debite ecologice.	a) avertizarea despre formarea viiturilor; b) distrugerea unei construcții sau a unui element al acesteia, care poate provoca o situație excepțională; c) surparea, fisurarea, deformarea periculoasă sau alunecarea taluzurilor barajului care pot influența integritatea barajului; d) depășirea nivelului apei în lacul de acumulare peste cel admis de proiect; e) sporirea infiltrării în sistemul de drenaj peste valoarea proiectată, mai ales în cazul apariției semnelor simptomatice de sufozie; f) apariția fisurilor pe taluzul amonte sau cel din aval al barajului de pământ mai sus de prisma de drenaj; g) apariția scurgerilor de apă printre corpul barajului de pământ și suprafața construcțiilor de beton din aval (de-a lungul construcțiilor de evacuare a apei, culeelor de pod, pereților de sprijin, care despart corpul barajului de pământ și a construcțiilor de beton etc.); h) poluarea lacului de acumulare cu poluanți în concentrații ce depășesc concentrația maximă admisibilă; i) scurgere de ape poluate în aval de baraj; j) stoparea deversării debitelor ecologice.”	b) distrugerea unei construcții sau a unui element al acesteia, care poate provoca o situație excepțională; c) surparea, fisurarea, deformarea periculoasă sau alunecarea taluzurilor barajului care pot influența integritatea barajului; d) depășirea nivelului apei în lacul de acumulare peste cel admis de proiect; e) sporirea infiltrării în sistemul de drenaj peste valoarea proiectată, mai ales în cazul apariției semnelor simptomatice de sufozie; f) apariția fisurilor pe taluzul amonte sau cel din aval al barajului de pământ mai sus de prisma de drenaj; g) apariția scurgerilor de apă printre corpul barajului de pământ și suprafața construcțiilor de beton din aval (de-a lungul construcțiilor de evacuare a apei, culeelor de pod, pereților de sprijin, care despart corpul barajului de pământ și a construcțiilor de beton etc.); h) poluarea lacului de acumulare cu poluanți în concentrații ce depășesc concentrația maximă admisibilă; i) scurgere de ape poluate în aval de baraj; j) stoparea deversării debitelor ecologice.
29.	25. Evacuarea apei se efectuează în coordonare cu autoritatea administrativă de gospodărire a	22. Punctul 25 va avea următorul conținut: „25. Evacuarea apei pentru golirea lacului de	25. Evacuarea apei pentru golirea lacului de acumulare/lazului/heleșteului și a lacului se

	apelor și Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.	acumulare/iazului/heleșteului și a lacului se efectuează în coordonare cu autoritatea administrativă de gospodărire a apelor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la decizia Comisiei pentru Situații Excepționale ale administrației publice locale de nivelul I, în limita administrativ-teritorială în care se află obiectul acvatic.”	efectuează în coordonare cu autoritatea administrativă de gospodărire a apelor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la decizia Comisiei pentru Situații Excepționale ale administrației publice locale de nivelul I, în limita administrativ-teritorială în care se află obiectul acvatic.
30.	26. Viteza umplerii lacului de acumulare/iazului trebuie să fie stabilită prin proiectul de execuție, în funcție de mărimea volumului de regularizare, debitului cursului de apă și debitului ecologic.	Punctul 26 va avea următorul conținut: „26. Viteza umplerii lacului de acumulare/iazului/heleșteului trebuie să fie stabilită în proiectul de execuție, în funcție de capacitatea de primire a apei, a corpului de apă unic și indivizibil , a debitului cursului de apă ce servește drept sursă de alimentare și a debitului ecologic necesar de a fi asigurat.”	26. Viteza umplerii lacului de acumulare/iazului/heleșteului trebuie să fie stabilită în proiectul de execuție, în funcție de capacitatea de primire a apei, a corpului de apă unic și indivizibil , a debitului cursului de apă ce servește drept sursă de alimentare și a debitului ecologic necesar de a fi asigurat.
31.	27. Regimul hidrologic de funcționare a lacului de acumulare/iazului se stabilește în funcție de debitul sursei de apă, volumul de apă al lacului de acumulare/iazului și de volumul de consum al apei.	Punctul 27 va avea următorul conținut: „27. Regimul hidrologic de funcționare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului se stabilește în funcție de debitul din amonte al sursei de apă, volumul de apă al lacului de acumulare/iazului/heleșteului, de volumul de consum al apei și de debitul deversat în bieful aval.”	27. Regimul hidrologic de funcționare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului se stabilește în funcție de debitul din amonte al sursei de apă, volumul de apă al lacului de acumulare/iazului/heleșteului, de volumul de consum al apei și de debitul deversat în bieful aval.
32.	31. Se recomandă următoarele viteze de umplere și golire aproximative ale lacului de acumulare: Umplerea: a) pentru straturile inferioare ale corpului barajului, care se află o perioadă esențială a anului sub influența apei de infiltrare, ritmul de umplere poate să nu fie limitat;	Punctul 31, se abrogă.	

	b) pentru cele medii de acceptat – 0,5-1,0 m/zi; c) pentru straturile superioare – 0,25-0,5 m/zi; d) pentru ultimele 2...3 m – 0,05-0,1 m/zi. Evacuarea: a) pentru nivelurile superioare - 0,3 m/zi; b) pentru cele medii – 0,5 m/zi; c) pentru cele inferioare – 1,0 m/zi.		
33.	32. În condiții de iarnă, în timpul pornirii de inie, care coincide cu umplerea rezervorului de apă – inia se reține în lacul de acumulare și se acumulează în zona de ieșire a curbei de remuu. În timpul golirii lacului de acumulare, se va examina posibilitatea evacuării în aval, având grijă să nu se formeze acumulări de gheață în fața construcției și în aval, precum și în apropierea nemijlocită a acestora. Mai ales, trebuie atrasă atenția asupra posibilității înfundării cu zai (cu gheață) a gurilor de captare (grătarelor orificiilor de fund). Nivelul maxim admisibil al apei în lacul de acumulare în condiții de iarnă se stabilește ținând cont de remuul acestuia, produs de stratul de gheață. În perioadele iernilor grele, în timpul formării stratului de gheață de o grosime considerabilă, nivelul apei trebuie ținut constant, având grijă ca apa venită să fie evacuată în aval. În cazul necesității scăderii nivelului de apă, ritmul de scădere trebuie să fie esențial redus, comparativ cu cel obișnuit, pentru a nu provoca deteriorări ale consolidărilor taluzurilor. Gheața trebuie să sedimenteze lent pe taluzuri. Creșterea nivelului	Punctul 32 va avea următorul conținut: „32. În condiții de iarnă, în timpul pornirii de inie, care coincide cu umplerea corpului de apă unic și indivizibil – inia se reține în lacul de acumulare/iaz și se acumulează în zona de ieșire a curbei de remuu. În timpul golirii lacului de acumulare/iazului, se va examina posibilitatea evacuării în aval, având grijă să nu se formeze acumulări de gheață în fața construcției și în aval, precum și în apropierea nemijlocită a acestora. Concomitent, se va monitoriza posibilitatea apariției riscului blocării cu zai (cu gheață) a gurilor de captare (grătarelor golirilor de fund). Nivelul maxim admisibil al apei în lacul de acumulare/iazul în condiții de iarnă se stabilește ținând cont de creșterea nivelului apei în amonte pe cursul de apă (remuu), sursă de alimentare cu apă, produs de stratul de gheață. În timpul formării stratului de gheață de o grosime considerabilă, nivelul apei se va menține constant, asigurând deversarea volumului necesar de apă în aval. În cazul	32. În condiții de iarnă, în timpul pornirii de inie, care coincide cu umplerea corpului de apă unic și indivizibil – inia se reține în lacul de acumulare/iaz și se acumulează în zona de ieșire a curbei de remuu. În timpul golirii lacului de acumulare/iazului, se va examina posibilitatea evacuării în aval, având grijă să nu se formeze acumulări de gheață în fața construcției și în aval, precum și în apropierea nemijlocită a acestora. Concomitent, se va monitoriza posibilitatea apariției riscului blocării cu zai (cu gheață) a gurilor de captare (grătarelor golirilor de fund). Nivelul maxim admisibil al apei în lacul de acumulare/iazul în condiții de iarnă se stabilește ținând cont de creșterea nivelului apei în amonte pe cursul de apă (remuu), sursă de alimentare cu apă, produs de stratul de gheață. În timpul formării stratului de gheață de o grosime considerabilă, nivelul apei se va menține constant, asigurând deversarea volumului necesar de apă în aval. În cazul necesității scăderii nivelului de apă, ritmul

	de apă se efectuează numai după începutul topirii gheții.	necesității scăderii nivelului de apă, ritmul de scădere va fi redus esențial, comparativ cu cel obișnuit, pentru a nu provoca deteriorări ale consolidărilor taluzurilor. De către gestionar se vor crea condiții de sedimentare lentă a gheții pe taluzuri. Creșterea nivelului de apă se efectuează numai după începutul topirii gheții.”	de scădere va fi redus esențial, comparativ cu cel obișnuit, pentru a nu provoca deteriorări ale consolidărilor taluzurilor. De către gestionar se vor crea condiții de sedimentare lentă a gheții pe taluzuri. Creșterea nivelului de apă se efectuează numai după începutul topirii gheții.
34.	34. În fiecare an, pînă la începutul viiturilor, autoritățile publice centrale și locale organizează o comisie de combatere a inundațiilor, care: a) elaborează un program de măsuri cu privire la tranzitarea viiturii; b) stabilește ordinea de umplere și golire a lacului de acumulare/ iazului în funcție de prognoza hidrologică; c) verifică starea taluzurilor în amonte ale barajului, construcțiilor de evacuare a apei, canalelor, digurilor și zonei riverane a cuvetei lacului de acumulare/iazului.	Punctul 34 va avea următorul conținut: „34. În fiecare an, pînă la începutul viiturilor, autoritățile publice centrale și locale organizează o comisie de prevedire a inundațiilor, care: a) elaborează un program de măsuri cu privire la tranzitarea viiturii; b) stabilește regimul de umplere și golire a lacului de acumulare/iazului în funcție de prognoza hidrologică; c) verifică starea taluzurilor barajului, construcțiilor de evacuare a apei, canalelor, malurilor și a zonei fâșiei riverane de protecție a apei lacului de acumulare/iazului.”	34. În fiecare an, pînă la începutul viiturilor, autoritățile publice centrale și locale organizează o comisie de prevedire a inundațiilor, care: a) elaborează un program de măsuri cu privire la tranzitarea viiturii; b) stabilește regimul de umplere și golire a lacului de acumulare/iazului în funcție de prognoza hidrologică; c) verifică starea taluzurilor barajului, construcțiilor de evacuare a apei, canalelor, malurilor și a zonei fâșiei riverane de protecție a apei lacului de acumulare/iazului.
35.	35. Către începutul viiturii se termină reparația tuturor construcțiilor, structurilor și mecanismelor, legate de tranzitarea apei, se verifică funcționarea aparaturii de măsurare și control (mai ales a piezometrelor construcțiilor de pămînt și a terenului de fundații), se efectuează încercarea funcționării stavilelor, mecanismelor de ridicare și dispozitivelor de	Punctul 35 va avea următorul conținut: „35. Până la începutul viiturii proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului se obligă să asigure finisarea reparației tuturor construcțiilor, structurilor și mecanismelor, legate de tranzitarea apei, să verifice funcționarea	35. Până la începutul viiturii proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului se obligă să asigure finisarea reparației tuturor construcțiilor, structurilor și mecanismelor, legate de tranzitarea apei, să verifice funcționarea aparaturii de măsurare și control (în special

	dirijare automată. Se asigură aprovizionarea fiabilă cu energie electrică a mecanismelor, stavelor cu acțiune electrică. Toate măsurile de pregătire trebuie să fie finalizate cu 15 zile înainte de termenul din avertizarea organelor abilitate privind începutul viiturii. În baza prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, către începutul viiturii deținătorii vor pregăti mecanizmele și materialele necesare pentru situațiile când apar pericole (buldozere, piatră, saci cu nisip etc.) și vor întocmi grafice de serviciu pentru persoanele responsabile, echipele de securitate, personalul de reparație și mijloacele de transport. În perioada de viitură deținătorul lacului de acumulare/iazului organizează serviciul de monitorizare și regularizare a nivelului de apă și a stării construcțiilor în regim „nonstop”.	aparaturii de măsurare și control (în special a piezometrelor construcțiilor de pământ și a terenului de fundații), să efectueze încercarea funcționării stavelor, a mecanismelor de ridicare și a dispozitivelor de dirijare automată. Concomitent se va asigura aprovizionarea fiabilă cu energie electrică a mecanismelor și a stavelor cu acțiune electrică. În baza avertizărilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, către începutul viiturii proprietarii/gestionarii corpurilor de apă unice și indivizibile vor pregăti mecanizmele și materialele (buldozere, piatră, saci cu nisip etc.) necesare pentru intervenție în caz de apariție a situațiilor de pericole, vor întocmi grafice de serviciu pentru persoanele responsabile, echipele de securitate, personalul de reparație și conducătorii mijloacelor de transport. În perioada de viitură proprietarul/gestionarul lacului de acumulare/iazului organizează serviciul de monitorizare și regularizare a nivelului apei, și a stării construcțiilor în regim continuu, până la trecerea fenomenului.	a piezometrelor construcțiilor de pământ și a terenului de fundații), să efectueze încercarea funcționării stavelor, a mecanismelor de ridicare și a dispozitivelor de dirijare automată. Concomitent se va asigura aprovizionarea fiabilă cu energie electrică a mecanismelor și a stavelor cu acțiune electrică. În baza avertizărilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, către începutul viiturii proprietarii/gestionarii corpurilor de apă unice și indivizibile vor pregăti mecanizmele și materialele (buldozere, piatră, saci cu nisip etc.) necesare pentru intervenție în caz de apariție a situațiilor de pericole, vor întocmi grafice de serviciu pentru persoanele responsabile, echipele de securitate, personalul de reparație și conducătorii mijloacelor de transport. În perioada de viitură proprietarul/gestionarul lacului de acumulare/iazului organizează serviciul de monitorizare și regularizare a nivelului apei, și a stării construcțiilor în regim continuu, până la trecerea fenomenului.
36.	36. Viiturile pluviale se deosebesc printr-o perioadă scurtă de acțiune și necesită o operativitate perfectă a serviciilor de exploatare. În timpul căderii unei ploi puternice cu caracter torențial, în perioada nivelurilor de apă maxime în lacul de acumulare, construcțiile de evacuare	Punctul 36 va avea următorul conținut: „36. Viiturile pluviale se deosebesc printr-o perioadă scurtă de acțiune și necesită o intervenție operativă. În timpul averselor, în situația atingerii nivelului forțat al apei în lacul de acumulare/iaz, construcțiile de	36. Viiturile pluviale se deosebesc printr-o perioadă scurtă de acțiune și necesită o intervenție operativă. În timpul averselor, în situația atingerii nivelului forțat al apei în lacul de acumulare/iaz, construcțiile de evacuare și de captare a apei se vor deschide

	și de captare a apei trebuie să se deschidă pentru scurgerea apei de viitură, ținând cont de capacitatea de evacuare a canalului de evacuare de nivel. În perioada ploilor intense este necesar de a avea o capacitate de rezervă pentru acumularea viiturii torențiale.	evacuare și de captare a apei se vor deschide pentru scurgerea apei de viitură, ținând cont de capacitatea canalului de nivel de evacuare a apei. În perioada precipitațiilor se va efectua pregătirea lacului de acumulare/iazului pentru asigurarea capacității necesare de acumulare a viiturii torențiale.	pentru scurgerea apei de viitură, ținând cont de capacitatea canalului de nivel de evacuare a apei. În perioada precipitațiilor se va efectua pregătirea lacului de acumulare/iazului pentru asigurarea capacității necesare de acumulare a viiturii torențiale.
37.	37. În timpul scurgerii debitelor catastrofale, care depășesc capacitatea de tranzitare teoretică a construcțiilor de evacuare a apei, se admite o suprasarcină a nivelului de apă peste cota de calcul. În cazul creșterii ulterioare a debitelor, se procedează la evacuarea apei printr-un canal de pământ, prevăzut din timp pe versant, cu cota fundului la nivelul forțat de retenție sau prin depresiuni line ale coronamentului barajului în una din racordările acesteia la versant. În calitate de măsură extremă, evacuarea temporară a apei poate fi efectuată printr-o excavație nu prea adâncă, într-un loc selectat din timp, luând toate măsurile împotriva lărgirii zonei excavației și erodării albiei în adâncime. Despre crearea unei astfel de situații critice trebuie anunțați deținătorii lacurilor de acumulare/iazurilor, populația în localitățile amplasate în aval prin sistemul de alarmare instalat din timp de către deținătorul lacului de acumulare/iazului. Tranzitarea viiturii prin lacurile de acumulare construite în cascade se efectuează, ținând cont de condițiile de evacuare a apelor de viitură, în	Punctul 37 va avea următorul conținut: „ 37. În timpul scurgerii debitelor exagerat de mari, care depășesc capacitatea de tranzitare teoretică a construcțiilor de evacuare a apei, se admite o suprasarcină a nivelului de apă peste cota de calcul. În cazul creșterii ulterioare a debitelor, se recurge la evacuarea apei printr-un canal de pământ, prevăzut din timp pe versant, cu cota fundului la nivelul forțat de retenție sau prin depresiuni line ale coronamentului barajului în una din racordările acesteia la versant. În calitate de măsură critică, evacuarea temporară a apei poate fi efectuată printr-o excavație nu prea adâncă, într-un loc selectat din timp, luând toate măsurile împotriva lărgirii zonei excavației și erodării albiei în adâncime. Despre crearea unei astfel de situații critice vor fi anunțați proprietarii/gestionarii lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în aval și populația din localitățile cu risc de a fi inundate, prin sistemul de alarmare instalat din timp de către proprietarul/gestionarul lacului de acumulare/iazului.	37. În timpul scurgerii debitelor exagerat de mari, care depășesc capacitatea de tranzitare teoretică a construcțiilor de evacuare a apei, se admite o suprasarcină a nivelului de apă peste cota de calcul. În cazul creșterii ulterioare a debitelor, se recurge la evacuarea apei printr-un canal de pământ, prevăzut din timp pe versant, cu cota fundului la nivelul forțat de retenție sau prin depresiuni line ale coronamentului barajului în una din racordările acesteia la versant. În calitate de măsură critică, evacuarea temporară a apei poate fi efectuată printr-o excavație nu prea adâncă, într-un loc selectat din timp, luând toate măsurile împotriva lărgirii zonei excavației și erodării albiei în adâncime. Despre crearea unei astfel de situații critice vor fi anunțați proprietarii/gestionarii lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în aval și populația din localitățile cu risc de a fi inundate, prin sistemul de alarmare instalat din timp de către proprietarul/gestionarul lacului de acumulare/iazului.

	regim de siguranță, și capacitatea de tranzitare a lacurilor de acumulare amplasate în aval. După trecerea viiturii, elementele constructive care au avut contact cu debitul de viitură, trebuie să fie examinate, fotografiate, măsurate, iar modificările și deformările survenite desenate. Asupra rezultatelor examinărilor se întocmește un proces-verbal.	Tranzitarea viiturii prin lacurile de acumulare/iazuri construite în cascade se efectuează, ținând cont de condițiile de evacuare a apelor de viitură, în regim de siguranță, și de capacitatea de tranzitare a lacurilor de acumulare amplasate în aval. După trecerea viiturii, părți componente a barajului care au fost afectate urmare tranzitării viituri se vor examina, fotografia și măsura, iar modificările și deformările survenite vor fi reprezentate schematic. Rezultatele examinărilor se protocoalează în procesul-verbal de către comisia situații excepționale.”	Tranzitarea viiturii prin lacurile de acumulare/iazuri construite în cascade se efectuează, ținând cont de condițiile de evacuare a apelor de viitură, în regim de siguranță, și de capacitatea de tranzitare a lacurilor de acumulare amplasate în aval. După trecerea viiturii, părți componente a barajului care au fost afectate urmare tranzitării viituri se vor examina, fotografia și măsura, iar modificările și deformările survenite vor fi reprezentate schematic. Rezultatele examinărilor se protocoalează în procesul-verbal de către comisia situații excepționale.
38.	40, c) luării la timp a măsurilor de evitare a accidentelor;	La punctul 40 litera c) cuvântul „luării” se substituie cu cuvântul „întreprinderii”;	40, c) întreprinderii la timp a măsurilor de evitare a accidentelor;
39.	42, i) apariția galeriilor, activitatea biologică a animalelor, care fac în pământ sediu pentru culcuș, cămară, adăpost pentru pui etc.;	La punctul 42 litera i) va avea următorul conținut: „i) apariția galeriilor în structura barajului urmare activității animalelor”	42 litera i) va avea următorul conținut: „i) apariția galeriilor în structura barajului urmare activității animalelor”;
40.	44. Observările asupra fenomenelor care se influențează reciproc (de exemplu, deformarea construcției și infiltrarea, nivelul apei în bieful amonte și debitele de infiltrare etc.) trebuie să fie efectuate simultan. În procesul organizării observărilor asupra deformării malurilor, alunecărilor, înnămolirii cuvetei, suplimentar trebuie folosită documentația normativă în vigoare. Observările asupra stării tehnice a construcțiilor se efectuează conform unui plan calendaristic.	Punctul 44 va avea următorul conținut: „44. Executarea observărilor asupra fenomenelor care se influențează reciproc (de exemplu: deformarea construcției și infiltrarea, nivelul apei în bieful amonte și debitele de infiltrare, etc.) trebuie să fie efectuate simultan. În procesul organizării observărilor asupra stării malurilor, examinării riscurilor de producere a alunecărilor, înnămolirii cuvetei, suplimentar trebuie folosită documentația normativă în vigoare.	44. Executarea observărilor asupra fenomenelor care se influențează reciproc (de exemplu: deformarea construcției și infiltrarea, nivelul apei în bieful amonte și debitele de infiltrare, etc.) trebuie să fie efectuate simultan. În procesul organizării observărilor asupra stării malurilor, examinării riscurilor de producere a alunecărilor, înnămolirii cuvetei, suplimentar trebuie folosită documentația normativă în vigoare.

	Rezultatele observărilor se înscriu în listele și registrele respective, se prelucrează, se sistematizează și se analizează. Dacă în urma observărilor sînt constatate abateri de la funcționarea normală a construcției, se efectuează măsurări de control suplimentare și în cazul confirmării abaterilor, trebuie luate măsurile necesare de restabilire a stării normale de exploatare a construcției.	Observările asupra stării tehnice a construcțiilor se efectuează conform unui plan calendaristic prestabilit. Rezultatele observărilor se înscriu în tabelele din registrul corespunzător, anexa nr. 5 la Regulament, se prelucrează, se sistematizează și se analizează. Dacă în urma observărilor sînt constatate abateri de la funcționarea normală a construcției, se efectuează măsurări de control suplimentare și în cazul confirmării abaterilor, se vor întreprinde măsurile necesare de restabilire a stării normale de exploatare a construcției. În varianta inițială a Regulamentului de exploatare, de către specialiștii responsabili de elaborare, în baza examinărilor făcute, vor fi înaintate recomandări privind necesitatea efectuării lucrărilor de reparație, după caz a efectuării expertizării tehnice.”	Observările asupra stării tehnice a construcțiilor se efectuează conform unui plan calendaristic prestabilit. Rezultatele observărilor se înscriu în tabelele din registrul corespunzător, anexa nr. 5 la Regulament, se prelucrează, se sistematizează și se analizează. Dacă în urma observărilor sînt constatate abateri de la funcționarea normală a construcției, se efectuează măsurări de control suplimentare și în cazul confirmării abaterilor, se vor întreprinde măsurile necesare de restabilire a stării normale de exploatare a construcției. În varianta inițială a Regulamentului de exploatare, de către specialiștii responsabili de elaborare, în baza examinărilor făcute, vor fi înaintate recomandări privind necesitatea efectuării lucrărilor de reparație, după caz a efectuării expertizării tehnice.
41.	45. Răspunderea pentru organizarea și efectuarea observărilor pe teren în perioada de construcție și exploatare provizorie o poartă beneficiarii, organizațiile de construcții și de proiectare, iar în perioada de exploatare permanentă – deținătorul lacului de acumulare/iazului.	La punctul 45 textul „deținătorul lacului de acumulare/iazului” se substituie cu textul „proprietarul/locatarul construcțiilor hidrotehnice ale lacului de acumulare/iazului/heleșteului”;	45. Răspunderea pentru organizarea și efectuarea observărilor pe teren în perioada de construcție și exploatare provizorie o poartă beneficiarii, organizațiile de construcții și de proiectare, iar în perioada de exploatare permanentă – proprietarul/locatarul construcțiilor hidrotehnice ale lacului de acumulare/iazului/heleșteului.
42.	46. În condițiile Republicii Moldova se construiesc baraje de pământ de următoarele genuri: a) cu taluzul amonte neconsolidat;	La punctul 46 cuvântul „genuri” se substituie cu cuvântul „tipuri”;	46. În condițiile Republicii Moldova se construiesc baraje de pământ de următoarele tipuri: a) cu taluzul amonte neconsolidat;

	b) cu taluzul amonte combinat – în limitele nivelului normal de retenție cu taluzul neconsolidat, mai sus de acțiunea valurilor de la nivelului normal de retenție pînă la coronament – cu consolidarea acestora cu resturi vegetale (de exemplu, crengi); c) cu taluzul amonte consolidat: cu beton armat monolit, cu plăci prefabricate de beton armat, cu pavaj de piatră într-un singur rînd sau în două rînduri, cu sau fără cleionaje, cu anrocament de piatră, de pietriș grosier, cu consolidare biologică (pachete din nuiele de salcie și pari) sau fascine, inclusiv din viță de vie.		b) cu taluzul amonte combinat – în limitele nivelului normal de retenție cu taluzul neconsolidat, mai sus de acțiunea valurilor de la nivelului normal de retenție pînă la coronament – cu consolidarea acestora cu resturi vegetale (de exemplu, crengi); c) cu taluzul amonte consolidat: cu beton armat monolit, cu plăci prefabricate de beton armat, cu pavaj de piatră într-un singur rînd sau în două rînduri, cu sau fără cleionaje, cu anrocament de piatră, de pietriș grosier, cu consolidare biologică (pachete din nuiele de salcie și pari) sau fascine, inclusiv din viță de vie.
43.	48. Condițiile generale de exploatare pentru toate tipurile de baraje constau în menținerea cotelor coronamentului la valoarea proiectată. Deformările trebuie să fie înlăturate imediat. Înlăturarea deformărilor se efectuează în modul următor: în primul rînd, se curăță suprafața pămîntului tasat, după care în locul cel mai tasat se sapă un șanț cu adîncimea de 0,5 m și sectorul tasat se umple pînă la cota de proiect cu același pămînt, care este așezat în corpul barajului (digului), compactînd cu grijă straturile. Apoi se restabilește căptușeala (cu pietriș, sau piatră spartă etc.).	Punctul 48 va avea următorul conținut: „48. Condițiile generale de exploatare pentru toate tipurile de baraje constau în menținerea cotelor coronamentului la nivelul proiectat. Deformările vor fi înlăturate imediat, în următoarele moduri: prin curățarea suprafeței pămîntului tasat, în locul cel mai tasat se va sapă un șanț cu adîncimea de 0,5 m, care se va umple pînă la cota de proiect cu același pămînt, cu amplasare în corpul barajului prin compactarea treptată a straturilor și ulterioară restabilire a căptușelei (cu pietriș, piatră spartă, etc.).”;	48. Condițiile generale de exploatare pentru toate tipurile de baraje constau în menținerea cotelor coronamentului la nivelul proiectat. Deformările vor fi înlăturate imediat, în următoarele moduri: prin curățarea suprafeței pămîntului tasat, în locul cel mai tasat se va sapă un șanț cu adîncimea de 0,5 m, care se va umple pînă la cota de proiect cu același pămînt, cu amplasare în corpul barajului prin compactarea treptată a straturilor și ulterioară restabilire a căptușelei (cu pietriș, piatră spartă, etc.).
44.	49. În cazul în care se deteriorează consolidarea taluzului trebuie să se ia măsuri pentru oprirea distrugerii ulterioare. Dacă din anumite cauze nu există posibilitatea de a restabili urgent partea distrusă,	Punctul 49 va avea următorul conținut: „49. În cazul de deteriorare a părții consolidate a taluzului se vor întreprinde măsuri de oprire a distrugerii ulterioare.	49. În cazul de deteriorare a părții consolidate a taluzului se vor întreprinde măsuri de oprire a distrugerii ulterioare. În situațiile de imposibilitate de restabilire urgentă a părții distruse, prin consolidare

	consolidînd-o conform proiectului, atunci în calitate de îmbrăcăminte provizorie pot fi aplicate saltele de stuf sau alte asemenea material cu lest din piatră, gabioane, saci cu pământ etc., urgent se va micșora nivelul din lac mai jos de nivelul normal de retenție. Ulterior, în cel mai scurt timp posibil, îmbrăcăminte provizorie se substituie cu consolidări permanente, în conformitate cu proiectul.	În situațiile de imposibilitate de restabilire urgentă a părții distruse, prin consolidare conform proiectului, în calitate de îmbrăcăminte provizorie pot fi aplicate saltele din stuf sau din alte material similare, cu lest din piatră, gabioane, saci cu pământ, etc., concomitent fiind micșorat de urgență nivelul apei mai jos de nivelul normal de retenție, în lacul de acumulare/iaz/heleșteu. Ulterior, în cel mai scurt timp posibil, îmbrăcăminte provizorie se substituie cu consolidări permanente, corespunzător proiectului.”	conform proiectului, în calitate de îmbrăcăminte provizorie pot fi aplicate saltele din stuf sau din alte material similare, cu lest din piatră, gabioane, saci cu pământ, etc., concomitent fiind micșorat de urgență nivelul apei mai jos de nivelul normal de retenție, în lacul de acumulare/iaz/heleșteu. Ulterior, în cel mai scurt timp posibil, îmbrăcăminte provizorie se substituie cu consolidări permanente, corespunzător proiectului.
45.	52. Nu se admite creșterea arbuștilor și copacilor pe suprafața taluzurilor, barajelor. Infiltrarea apei prin corpul barajului trebuie să fie lichidată sau redusă imediat, mai ales, dacă se observă creșterea debitului apei, care se infiltrează și sufozia pământului din corpul barajului. Locul infiltrației trebuie rambleiat cu pietriș nesortat, la o așa înălțime, ca scurgerea să fie lichidată. Apoi se pregătește pământ și saci plini cu pământ. Prin deschideri mici în amonte se stabilește zona de infiltrație și, transversal acesteia, se execută un ecran din pământ bine compactat. Nu se admite scăderea nivelului apei în lacul de acumulare prin căile de infiltrație care necesită să fie obturate.	Punctul 52 va avea următorul conținut: „52. Nu se admite creșterea arbuștilor și copacilor pe suprafața taluzurilor, barajelor. Infiltrarea apei prin corpul barajului va fi lichidată sau redusă imediat, în special, în situația de creștere a debitului apei, care se infiltrează și duce la sufozia pământului din corpul barajului. Locul infiltrației se va rambleia cu pietriș nesortat, pînă la înălțimea potrivită pentru lichidarea scurgerii. Prin deschideri mici în amonte se stabilește zona de infiltrație și, transversal acesteia, se execută un ecran din pământ bine compactat. Nu se admite scăderea nivelului apei în lacul de acumulare prin căile de infiltrație care necesită a fi obturate.”	52. Nu se admite creșterea arbuștilor și copacilor pe suprafața taluzurilor, barajelor. Infiltrarea apei prin corpul barajului va fi lichidată sau redusă imediat, în special, în situația de creștere a debitului apei, care se infiltrează și duce la sufozia pământului din corpul barajului. Locul infiltrației se va rambleia cu pietriș nesortat, pînă la înălțimea potrivită pentru lichidarea scurgerii. Prin deschideri mici în amonte se stabilește zona de infiltrație și, transversal acesteia, se execută un ecran din pământ bine compactat. Nu se admite scăderea nivelului apei în lacul de acumulare prin căile de infiltrație care necesită a fi obturate.
46.	53. Surpăturile create se înlătură imediat. Provizoriu surpăturile se astupă cu saci umpluți cu nisip și anrocament. Pentru o pozare	Punctul 53 va avea următorul conținut: „53. Surpăturile create se înlătură imediat. Provizoriu surpăturile se astupă cu saci	53. Surpăturile create se înlătură imediat. Provizoriu surpăturile se astupă cu saci umpluți cu nisip și anrocament. Pentru o

	îndesată, sacii se umplu cu nisip numai pe jumătate. Apoi din surpătură trebuie îndepărtat stratul de pământ aluvionat și cel degradat. Pe suprafața curățată, în lungul digului, se sapă praguri și tranșee cu adâncimea de 0,5-1,0 m. Pe suprafața taluzului pregătită astfel, urmează să fie așezat pământ în straturi de 10-15 cm cu compactare pînă la densitatea de proiect. După aceasta, transversal de surpătură, trebuie efectuată baterea piloților astfel ca vîrful acestora să fie mai sus de orizontul maxim al apei, și continuată așezarea pămîntului în straturi a cîte 20-30 cm cu compactare îngrijită pînă la masa volumetrică proiectată a scheletului pămîntului în corpul barajului și cu finisarea pantelor barajului (digului) pînă la profilul proiectat. În caz de necesitate, cînd surpătura se află sub apă, aceasta trebuie închisă cu palplanșe, pompată apa din limitele îngrădirii palplanșei și numai după aceasta să fie executate lucrările de terasament.	umpluți cu nisip și anrocament. Pentru o pozare îndesată, sacii se vor umple cu nisip numai pe jumătate. Din partea surpată se va îndepărta stratul de pământ aluvionat și cel degradat. Pe suprafața curățată, pe toată lungimea barajului, se vor săpa praguri și tranșee cu adâncimea de 0,5-1,0 m. Pe suprafața taluzului pregătită astfel, urmează a fi așezat pământ în straturi de 10-15 cm cu compactare pînă la densitatea de proiect. Ulterior, transversal de partea surpată, se va efectua baterea pilonilor astfel ca vîrful acestora să fie mai sus de orizontul maxim al apei, prin continuarea plasării pămîntului în straturi a cîte 20-30 cm cu treptată compactare pînă la masa volumetrică proiectată a scheletului pămîntului în corpul barajului și cu finisarea pantelor barajului pînă la profilul proiectat. În caz de necesitate, cînd partea surpată se află sub apă, aceasta se va închide cu palplanșe, ulterior pompării apei din limitele îngrădirii palplanșei vor fi executate lucrările de terasament.”;	pozare îndesată, sacii se vor umple cu nisip numai pe jumătate. Din partea surpată se va îndepărta stratul de pământ aluvionat și cel degradat. Pe suprafața curățată, pe toată lungimea barajului, se vor săpa praguri și tranșee cu adâncimea de 0,5-1,0 m. Pe suprafața taluzului pregătită astfel, urmează a fi așezat pământ în straturi de 10-15 cm cu compactare pînă la densitatea de proiect. Ulterior, transversal de partea surpată, se va efectua baterea pilonilor astfel ca vîrful acestora să fie mai sus de orizontul maxim al apei, prin continuarea plasării pămîntului în straturi a cîte 20-30 cm cu treptată compactare pînă la masa volumetrică proiectată a scheletului pămîntului în corpul barajului și cu finisarea pantelor barajului pînă la profilul proiectat. În caz de necesitate, cînd partea surpată se află sub apă, aceasta se va închide cu palplanșe, ulterior pompării apei din limitele îngrădirii palplanșei vor fi executate lucrările de terasament.
47.	54. Gonflarea corpului barajului și șiroirea abundentă a apei la piciorul aval al barajului indică existența defectelor în fundația construcției. În aceste cazuri este necesar, în mod urgent, de consolidat capacitatea de drenare a părții avale a construcției prin execuția canalelor suplimentare de drenare și de evacuat apele de suprafață și freatice la distanța	La punctul 54 cuvântul „piciorul” se substituie cu cuvântul „talpa”;	54. Gonflarea corpului barajului și șiroirea abundentă a apei la talpa aval al barajului indică existența defectelor în fundația construcției. În aceste cazuri este necesar, în mod urgent, de consolidat capacitatea de drenare a părții avale a construcției prin execuția canalelor suplimentare de drenare și de evacuat apele de suprafață și freatice la

	mai mare de 100 m de la piciorul barajului, precum și lestarea în formă de banchetă.		distanța mai mare de 100 m de la piciorul barajului, precum și lestarea în formă de banchetă.
48.	58. Pe timp de iarnă: a) nu se admite curățarea învelișului de zăpadă de pe taluzul în amonte pentru a evita înghețarea taluzului și umflării căptușirii; b) se întreprind măsuri contra înghețului dispozitivelor de drenaj, fapt care necesită supravegherea ieșirii apelor de infiltrare (formarea ghețușului) și izolarea termică a locurilor respective cu mijloace accesibile. Sistemul de drenaj al barajului trebuie să fie permanent în stare de funcționare. Dacă apar simptome, care indică înrăutățirea funcționării acestora (încetează curgerea apei, se umezesc taluzurile, ies apele de infiltrație mai sus de drenaj, apare înmlăștinirea la piciorul taluzului aval), trebuie să fie examinat minuțios drenajul, pentru curățarea și restabilirea acestuia. Nu se admite acoperirea cu vegetație, înnămolirea colectoarelor, căminelor de vizită și a tuburilor de drenaje închise. Se interzic excavările în apropierea nemijlocită a construcțiilor de pământ. În cazul depunerii sărurilor solubile din apă pe suprafețele filtrelor căminelor de drenaj, se efectuează tratarea acestora cu acid respectiv. Pereții interiori ai filtrelor se curăță cu o perie metalică cu tijă sau cu get de aer sub presiune.	Punctul 58 va avea următorul conținut: „58. Pe timp de iarnă: a) nu se admite curățarea învelișului de zăpadă de pe taluzul în amonte pentru a evita înghețarea taluzului și umflarea căptușirii; b) se vor întreprinde măsuri contra înghețului dispozitivelor de drenaj, prin inclusivă supraveghere a ieșirii apelor de infiltrare (formarea ghețușului) și izolarea termică a locurilor respective cu mijloace accesibile. Sistemul de drenaj al barajului trebuie să fie permanent în stare de funcționare. În caz de apariție a semnelor care ar indica înrăutățirea funcționării acestuia (încetează curgerea apei, se umezesc taluzurile, ies apele de infiltrație mai sus de drenaj, apare înmlăștinirea la talpa taluzului aval) drenajul urmează a fi supus unei examinări minuțioase, iar la necesitatea vor fi executate lucrări de curățare și restabilire . Nu se admite acoperirea cu vegetație, înnămolirea colectoarelor, căminelor de vizită și a tuburilor de drenaje închise. Se interzic excavările în apropierea nemijlocită a construcțiilor hidrotehnice. În cazul depunerii sărurilor solubile din apă pe suprafețele filtrelor căminelor de drenaj, se va efectua tratarea acestora cu substanțe chimice necesare după caz, care au	58. Pe timp de iarnă: c) nu se admite curățarea învelișului de zăpadă de pe taluzul în amonte pentru a evita înghețarea taluzului și umflarea căptușirii; d) se vor întreprinde măsuri contra înghețului dispozitivelor de drenaj, prin inclusivă supraveghere a ieșirii apelor de infiltrare (formarea ghețușului) și izolarea termică a locurilor respective cu mijloace accesibile. Sistemul de drenaj al barajului trebuie să fie permanent în stare de funcționare. În caz de apariție a semnelor care ar indica înrăutățirea funcționării acestuia (încetează curgerea apei, se umezesc taluzurile, ies apele de infiltrație mai sus de drenaj, apare înmlăștinirea la talpa taluzului aval) drenajul urmează a fi supus unei examinări minuțioase, iar la necesitatea vor fi executate lucrări de curățare și restabilire . Nu se admite acoperirea cu vegetație, înnămolirea colectoarelor, căminelor de vizită și a tuburilor de drenaje închise. Se interzic excavările în apropierea nemijlocită a construcțiilor hidrotehnice. În cazul depunerii sărurilor solubile din apă pe suprafețele filtrelor căminelor de drenaj, se va efectua tratarea acestora cu substanțe chimice necesare după caz, care au o influență minimală asupra mediului. Pereții

		o influență minimală asupra mediului. Pereții interiori ai filtrelor se curăță cu o perie metalică cu tijă sau cu get de aer sub presiune.”;	interiori ai filtrelor se curăță cu o perie metalică cu tijă sau cu get de aer sub presiune.
49.	63. Reparația capitală se consideră o astfel de reparație, în timpul căreia se schimbă construcțiile și piesele uzate, se schimbă complet sau parțial utilajul uzat sau unele noduri ale utilajului cu altele, mai eficiente, care sporesc posibilitățile de exploatare ale obiectivelor reparate. Reparația capitală a construcțiilor se programează în cazurile în care, prin reparația curentă, nu poate fi asigurată rezistența și stabilitatea acestora. Decizia privind executarea reparației capitale este luată de deținătorul lacului de acumulare/iazului prin coordonare cu proprietarul, cu antrenarea experților tehnici atestați în domeniul respectiv.	La punctul 63 ultimul aliniat va avea următorul conținut: „63. Decizia privind executarea reparației capitale este luată de proprietarul construcțiilor hidrotehnice a lacului de acumulare/iazului/heleșteului prin coordonare cu proprietarul terenului aferent corpului de apă de unic și indivizibil, cu antrenarea experților tehnici atestați în domeniul respectiv.”	63. Decizia privind executarea reparației capitale este luată de proprietarul construcțiilor hidrotehnice a lacului de acumulare/iazului/heleșteului prin coordonare cu proprietarul terenului aferent corpului de apă de unic și indivizibil, cu antrenarea experților tehnici atestați în domeniul respectiv.”
50.	64. Reparațiile extraordinare, legate de deteriorările și distrugerile provocate de acțiunea fenomenelor spontane (viitură, cutremur de pământ etc.), se efectuează în afara planului, prin aplicarea măsurilor necesare pentru urgentarea lichidării avariei. Deteriorările care prezintă pericol pentru viața populației, sau care aduc pagube materiale mari, trebuie lichidate imediat.	Punctul 64 va avea următorul conținut: „64. Reparațiile urgente, legate de deteriorările și distrugerile provocate de acțiunea fenomenelor spontane (viitură, cutremur de pământ, etc.), se efectuează în afara planului de acțiuni preconizat, prin aplicarea măsurilor necesare pentru urgentarea lichidării avariei. Deteriorările care prezintă pericol pentru viața și sănătatea populației, care aduc daune mediului și prejudicii materiale mari, se vor lichida imediat.”	64. Reparațiile urgente, legate de deteriorările și distrugerile provocate de acțiunea fenomenelor spontane (viitură, cutremur de pământ, etc.), se efectuează în afara planului de acțiuni preconizat, prin aplicarea măsurilor necesare pentru urgentarea lichidării avariei. Deteriorările care prezintă pericol pentru viața și sănătatea populației, care aduc daune mediului și prejudicii materiale mari, se vor lichida imediat.”

51.	65. Toate tipurile de reparații, cu excepția celei extraordinare (în caz de avarii), se efectuează în mod planificat. Planul, din inițiativa deținătorului lacului de acumulare/iazului, se întocmește în perspectivă și pe un an, cu repartizarea pe trimestre și pe luni de către specialiști atestați. Planul se aprobă de către proprietar. În baza planurilor aprobate se întocmesc graficele de executare a lucrărilor de reparație. Reparațiile capitale la construcțiile hidrotehnice, legate, în special, de reconstrucția acestora, trebuie să fie argumentate prin cercetări și proiecte speciale. În proiectul de execuție a lucrărilor de reparație trebuie să fie determinate volumele și modurile de efectuare a lucrărilor, utilajul necesar și materialele de construcții care corespund standardelor de stat.	Punctul 65 va avea următorul conținut: „65. Toate tipurile de reparații, cu excepția celor care necesită o intervenție de urgență (în caz de avarii), se efectuează în mod planificat. Planul, din inițiativa proprietarului/gestionarului construcțiilor hidrotehnice ale lacului de acumulare/iazului/heleșteului, se întocmește de către specialiști atestați, pe un an și în perspectivă, cu repartizarea pe luni și pe trimestre a sarcinilor ce necesită a fi executate. Planul se aprobă de către proprietar. În baza planurilor aprobate se întocmesc graficele de executare a lucrărilor de reparație. Reparațiile capitale la construcțiile hidrotehnice, legate, în special, de reconstrucția acestora, trebuie să fie argumentate prin cercetări și proiecte speciale.”; În proiectul de execuție a lucrărilor de reparație se vor determina volumele și modurile de efectuare a lucrărilor, utilajul necesar și materialele de construcții care corespund standardelor de stat.”	65. Toate tipurile de reparații, cu excepția celor care necesită o intervenție de urgență (în caz de avarii), se efectuează în mod planificat. Planul, din inițiativa proprietarului/gestionarului construcțiilor hidrotehnice ale lacului de acumulare/iazului/heleșteului, se întocmește de către specialiști atestați, pe un an și în perspectivă, cu repartizarea pe luni și pe trimestre a sarcinilor ce necesită a fi executate. Planul se aprobă de către proprietar. În baza planurilor aprobate se întocmesc graficele de executare a lucrărilor de reparație. Reparațiile capitale la construcțiile hidrotehnice, legate, în special, de reconstrucția acestora, trebuie să fie argumentate prin cercetări și proiecte speciale.”; În proiectul de execuție a lucrărilor de reparație se vor determina volumele și modurile de efectuare a lucrărilor, utilajul necesar și materialele de construcții care corespund standardelor de stat.
52.	67. Recepția construcțiilor hidrotehnice după reparație se efectuează de către beneficiarul lucrărilor, în conformitate strictă cu Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcții și normativele tehnice în vigoare. Despre toate lucrările de reparații efectuate se întocmesc procese-verbale respective, în baza	Punctul 67 va avea următorul conținut: „67. Recepția lucrărilor de reparație a construcțiilor hidrotehnice se efectuează de către investitor, în strictă conformitate cu Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 41-44, art. 61).	67. Recepția lucrărilor de reparație a construcțiilor hidrotehnice se efectuează de către investitor, în strictă conformitate cu Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 41-44, art. 61). Toate procesele-verbale întocmite, urmare intervențiilor făcute în procesul de

	căroră, în „cartea tehnică” a fiecărei construcții, se înscriu modificările respective. În funcție de caracterul și dimensiunile deteriorărilor suprafețelor construcțiilor de beton, lucrările necesare de restabilire (reparație) trebuie să fie efectuate prin reparație curentă sau capitală.	Toate procesele-verbale întocmite, urmare intervențiilor făcute în procesul de reparație, se vor atașa la „cartea tehnică a construcției”, cu notarea modificărilor respective, corespunzător prevederilor actelor normative pe domeniu. În funcție de caracterul și dimensiunile deteriorărilor suprafețelor construcțiilor de beton, lucrările necesare de restabilire (reparație) vor fi efectuate prin reparație curentă sau capitală.”;	reparație, se vor atașa la „cartea tehnică a construcției”, cu notarea modificărilor respective, corespunzător prevederilor actelor normative pe domeniu. În funcție de caracterul și dimensiunile deteriorărilor suprafețelor construcțiilor de beton, lucrările necesare de restabilire (reparație) vor fi efectuate prin reparație curentă sau capitală.
53.	70. Are viitor metoda reducerii eroziunii de cavitație prin aerarea stratului-limită a curentului de apă cu ajutorul trambulinelor-aeratoare.	La punctul 70 aliniatul 8 cuvintele „Are viitor” se substituie cu cuvintele „Poate fi aplicată și”	70. Poate fi aplicată și metoda reducerii eroziunii de cavitație prin aerarea stratului-limită a curentului de apă cu ajutorul trambulinelor-aeratoare.
54.	72. Deteriorările în bieful aval, de regulă, sînt legate de reglarea incorectă a debitelor de evacuare a apei pe frontul deversorului. De aceea, golirile prin ecluza în bieful aval trebuie să se execute în conformitate strictă cu graficul de dispecerat al funcționării construcțiilor de descărcare a apelor, stabilite prin proiect în regulamentul privind exploatarea lacului de acumulare. Conform graficelor de dispecerat se reglementează ordinea manevrării stavilelor descărcătoarelor. De regulă, debitele de apă pe frontul descărcătorului trebuie evacuate uniform, cu deschiderile egale ale stavilelor.	Punctul 72 va avea următorul conținut: „72. Reglarea debitelor de evacuare a apei pe frontul deversorului se vor efectua regulamentar pentru minimalizarea producerii deteriorărilor în bieful aval. Golirile prin ecluza în bieful aval se vor executa în strictă conformitate cu graficul de dispecerat al funcționării construcțiilor de descărcare a apelor, stabilite prin proiect în regulamentul privind exploatarea lacului de acumulare/iazului/heleșteului. Conform graficelor de dispecerat se reglementează ordinea manevrării stavilelor descărcătoarelor. De regulă, debitele de apă	72. Reglarea debitelor de evacuare a apei pe frontul deversorului se vor efectua regulamentar pentru minimalizarea producerii deteriorărilor în bieful aval. Golirile prin ecluza în bieful aval se vor executa în strictă conformitate cu graficul de dispecerat al funcționării construcțiilor de descărcare a apelor, stabilite prin proiect în regulamentul privind exploatarea lacului de acumulare/iazului/heleșteului. Conform graficelor de dispecerat se reglementează ordinea manevrării stavilelor descărcătoarelor. De regulă, debitele de apă pe frontul descărcătorului trebuie evacuate uniform, cu deschiderile egale ale stavilelor.

	Stavilele orificiilor de evacuare a apei trebuie să fie ridicate la intervale care nu vor admite formarea valurilor înalte în aval. Regimul de funcționare a construcțiilor de descărcare a apei prevăzut de proiect trebuie precizat în baza experienței de exploatare a acestora. Abaterile de la regulile de evacuare a apei prin construcțiile de descărcare trebuie argumentate prin calcule, în baza experienței de exploatare sau a unor cercetări speciale.	pe frontul descărcătorului trebuie evacuate uniform, cu deschiderile egale ale stavilelor. Stavilele orificiilor de evacuare a apei vor fi ridicate la intervale care nu vor admite formarea valurilor înalte în aval. Regimul de funcționare a construcțiilor de descărcare a apei prevăzut de proiect va fi ajustat în baza observărilor făcute asupra comportării acestora pe perioada de exploatare. Abaterile de la regulile de evacuare a apei prin construcțiile de descărcare vor fi argumentate prin calcule, în baza urmăririi comportării în exploatare a acestora sau a unor cercetări speciale.”;	Stavilele orificiilor de evacuare a apei vor fi ridicate la intervale care nu vor admite formarea valurilor înalte în aval. Regimul de funcționare a construcțiilor de descărcare a apei prevăzut de proiect va fi ajustat în baza observărilor făcute asupra comportării acestora pe perioada de exploatare. Abaterile de la regulile de evacuare a apei prin construcțiile de descărcare vor fi argumentate prin calcule, în baza urmăririi comportării în exploatare a acestora sau a unor cercetări speciale.
55.	76. Toate construcțiile metalice și utilajul mecanic al construcțiilor hidrotehnice în procesul exploatării trebuie să fie supravegheate permanent, supuse reviziilor periodice, reparațiilor de plan și de profilaxie în scopul menținerii acestora în starea tehnică necesară. Supravegherea și reviziile în timpul exploatării construcțiilor se efectuează de către specialiști atestați, în bază contractuală cu deținătorul lacului de acumulare/iazului, iar în caz de necesitate, în formă de ajutor tehnic, conform contractului respectiv – de către specialiștii organizației de proiectare. Defectele depistate în procesul de exploatare, deteriorările sau devierile în funcționarea utilajului mecanic, care nu au putut fi lichidate în timpul reparației curente cu forțele	Punctul 76 va avea următorul conținut: „76. Toate construcțiile metalice și utilajul mecanic al construcțiilor hidrotehnice în procesul exploatării va fi supravegheat în permanență, supuse reviziilor periodice, reparațiilor de plan și de profilaxie în scopul menținerii acestora în starea tehnică necesară. Supravegherea și reviziile în timpul exploatării construcțiilor se efectuează de către specialiști atestați, în bază contractuală cu proprietarul construcțiilor hidrotehnice ale lacului de acumulare/iazului/heleșteului, iar în caz de necesitate, în formă de ajutor tehnic, conform contractului respectiv – de către specialiștii organizației de proiectare. Defectele depistate în procesul de exploatare, deteriorările sau devierile în	76. Toate construcțiile metalice și utilajul mecanic al construcțiilor hidrotehnice în procesul exploatării va fi supravegheat în permanență, supuse reviziilor periodice, reparațiilor de plan și de profilaxie în scopul menținerii acestora în starea tehnică necesară. Supravegherea și reviziile în timpul exploatării construcțiilor se efectuează de către specialiști atestați, în bază contractuală cu proprietarul construcțiilor hidrotehnice ale lacului de acumulare/iazului/heleșteului, iar în caz de necesitate, în formă de ajutor tehnic, conform contractului respectiv – de către specialiștii organizației de proiectare. Defectele depistate în procesul de exploatare, deteriorările sau devierile în

	persoanelor care exploatează lacul de acumulare, trebuie incluse în planul reparațiilor capitale. Însă, defectele care periclitează exploatarea sigură se lichidează imediat.	funcționarea utilajului mecanic, care nu au putut fi lichidate în timpul reparației curente a construcțiilor hidrotehnice ale lacului de acumulare/iazului/heleșteului, se vor include în planul reparațiilor capitale. Defectele care periclitează exploatarea sigură se lichidează imediat.”;	funcționarea utilajului mecanic, care nu au putut fi lichidate în timpul reparației curente a construcțiilor hidrotehnice ale lacului de acumulare/iazului/heleșteului, se vor include în planul reparațiilor capitale. Defectele care periclitează exploatarea sigură se lichidează imediat.
56.	78. Complexul și volumul măsurilor de supraveghere și întreținere a grătarelor de protecție sînt în funcție de construcția acestora. În complexul de măsuri se includ: a) controlul exterior minuțios, evaluarea stării principalelor cusături sudate a consolidării platbenzilor, nodurilor de reazem; b) lichidarea defectelor și deteriorărilor elementelor construcțiilor metalice, iar în caz de necesitate, schimbarea unor elemente cu altele noi. Deranjamentele și defectele mici se lichidează imediat cu forțele personalului de deservire. Defectele care nu pot fi lichidate imediat trebuie să se fixeze în registru de către persoana de serviciu și despre acestea trebuie să se avizeze imediat deținătorul lacului de acumulare/iazului. În cazurile în care măsurile locale de lichidare a defectelor sînt neeficiente, se va apela la organizațiile de reglare, de proiectare sau la uzina producătoare. Reparația grătarelor trebuie efectuată, de regulă, în perioada de toamnă-iarnă. După reparație grătarele se acoperă cu vopsele anticorozivă și antivegetativă.	Punctul 78 va avea următorul conținut: „78. Complexul și volumul măsurilor de supraveghere și întreținere a grătarelor de protecție se stabilesc în dependență de tipul și structura acestora. În complexul de măsuri se includ: a) controlul exterior minuțios, evaluarea stării principalelor cusături sudate a consolidării platbenzilor, nodurilor de reazem; b) lichidarea defectelor și deteriorărilor elementelor construcțiilor metalice, iar în caz de necesitate, schimbarea unor elemente cu altele noi. Deranjamentele și defectele mici se lichidează imediat cu forțele personalului de deservire. Defectele care nu pot fi lichidate imediat se vor fixa în registru de către persoana de serviciu cu informarea imediată a proprietarului/locatarului construcțiilor hidrotehnice ale lacului de acumulare/iazului/heleșteului. În cazurile în care măsurile locale de lichidare a defectelor sînt neeficiente, se va apela la organizațiile de reglare, de proiectare sau la uzina producătoare.	78. Complexul și volumul măsurilor de supraveghere și întreținere a grătarelor de protecție se stabilesc în dependență de tipul și structura acestora. În complexul de măsuri se includ: a) controlul exterior minuțios, evaluarea stării principalelor cusături sudate a consolidării platbenzilor, nodurilor de reazem; b) lichidarea defectelor și deteriorărilor elementelor construcțiilor metalice, iar în caz de necesitate, schimbarea unor elemente cu altele noi. Deranjamentele și defectele mici se lichidează imediat cu forțele personalului de deservire. Defectele care nu pot fi lichidate imediat se vor fixa în registru de către persoana de serviciu cu informarea imediată a proprietarului/locatarului construcțiilor hidrotehnice ale lacului de acumulare/iazului/heleșteului. În cazurile în care măsurile locale de lichidare a defectelor sînt neeficiente, se va apela la organizațiile de reglare, de proiectare sau la uzina producătoare.

		Reparația grătarelor se efectuează, de regulă, în perioada de toamnă-iarnă. După reparație grătarele se acoperă cu vopsele anticorozivă și antivegetativă.”;	Reparația grătarelor se efectuează, de regulă, în perioada de toamnă-iarnă. După reparație grătarele se acoperă cu vopsele anticorozivă și antivegetativă.
57.	83. Periodic trebuie controlată reglarea dispozitivelor de blocare la deconectarea accidentală a dispozitivului de acționare electrică în timpul funcționării mecanismului de ridicare prin acționare manuală și acționarea manuală în timpul funcționării mecanismului de la acționarea electrică.	La punctul 83 în primul aliniat cuvintele „trebuie controlată” se substituie cu cuvintele „se va supune verificării”;	83. Periodic se va supune verificării reglarea dispozitivelor de blocare la deconectarea accidentală a dispozitivului de acționare electrică în timpul funcționării mecanismului de ridicare prin acționare manuală și acționarea manuală în timpul funcționării mecanismului de la acționarea electrică.
58.	92. Sistematic se controlează starea tehnică a căilor de rulare a macaralei, existența deformațiilor pe monoșine și pe grinzile căilor de rulare a macaralei. Deformațiile remanente trebuie să fie înlăturate. În caz de necesitate, împreună cu organizația de proiectare, se rezolvă problema privind consolidarea construcției.	La punctul 92 în primul aliniat cuvintele „rezolvă problema privind consolidarea construcției” se substituie cu cuvintele „vor executa lucrări consolidare a construcției”.	92. Sistematic se controlează starea tehnică a căilor de rulare a macaralei, existența deformațiilor pe monoșine și pe grinzile căilor de rulare a macaralei. Deformațiile remanente trebuie să fie înlăturate. În caz de necesitate, împreună cu organizația de proiectare, se vor executa lucrări consolidare a construcției.
59.	95. Zona de protecție a apei constituie partea amonte a cuvetei, terenul riveran (fișia riverană de protecție), pe care se realizează un complex de măsuri de menținere a stării tehnice corespunzătoare a lacului de acumulare. Limitele fișiei riverane de protecție a apei se mărginesc dinspre malul apei de cota nivelului normal de retenție, iar dinspre terenul adiacent de o linie imaginară paralelă cu prima și care se află la o distanță stabilită de proiect în conformitate cu legislația în vigoare.	Punctul 95 va avea următorul conținut: „95. Zona de protecție a apei constituie partea amonte a cuvetei, cu dimensiuni stabilite, în care se include și fișia riverană de protecție a apei, pe care se realizează un complex de măsuri împotriva poluării, epuizării și colmatării lacului de acumulare/iazului, pentru menținerea în stare corespunzătoare a corpului de apă de suprafață. Limitele fișiei riverane de protecție a apei se stabilesc de la limita cuvetei corpului de apă, iar dinspre terenul adiacent de o linie	95. Zona de protecție a apei constituie partea amonte a cuvetei, cu dimensiuni stabilite, în care se include și fișia riverană de protecție a apei, pe care se realizează un complex de măsuri împotriva poluării, epuizării și colmatării lacului de acumulare/iazului, pentru menținerea în stare corespunzătoare a corpului de apă de suprafață. Limitele fișiei riverane de protecție a apei se stabilesc de la limita cuvetei corpului de apă, iar dinspre terenul adiacent de o linie imaginară paralelă cu prima, la o distanță

	În caz de necesitate, zona fișiei riverane de protecție se marchează pe teren cu semne de avertizare și cu borne.	imaginară paralelă cu prima, la o distanță prevăzută în proiect în conformitate cu legislația în vigoare. În caz de necesitate, zona fișiei riverane de protecție a apei se marchează pe teren cu semne de avertizare și cu borne.”	prevăzută în proiect în conformitate cu legislația în vigoare. În caz de necesitate, zona fișiei riverane de protecție a apei se marchează pe teren cu semne de avertizare și cu borne.
60.	96. Măsurile efectuate pe suprafața bazinului hidrografic prevăd: a) efectuarea acțiunilor organizaționale și de gospodărire antierozionale; b) efectuarea acțiunilor agrotehnice antierozionale; c) crearea plantațiilor forestiere antierozionale; d) executarea construcțiilor hidrotehnice antierozionale.	Punctul 96 va avea următorul conținut: „96. Măsurile efectuate pe suprafața fișiei riverane de protecție a corpului de apă prevăd: a) întrinderea acțiunilor organizaționale și de gospodărire antierozionale; b) efectuarea acțiunilor agrotehnice antierozionale; c) crearea perdelelor forestiere antierozionale; d) executarea construcțiilor hidrotehnice antierozionale.”	96. Măsurile efectuate pe suprafața fișiei riverane de protecție a corpului de apă prevăd: a) întrinderea acțiunilor organizaționale și de gospodărire antierozionale; b) efectuarea acțiunilor agrotehnice antierozionale; c) crearea perdelelor forestiere antierozionale; d) executarea construcțiilor hidrotehnice antierozionale.
61.	97. Măsurile de protecție împotriva înnămolirii prevăd: a) crearea plantațiilor forestiere și de înerbare de-a lungul malurilor; b) crearea filtrelor împotriva înnămolirii în partea amonte a lacului de acumulare/iazului; c) crearea plantațiilor de consolidare a malurilor de-a lungul nivelului normal de retenție al apei; d) executarea construcțiilor antierozionale în cazul existenței în zona adiacentă lacului de acumulare a unui sistem de rîpe și vîlcele.	Punctul 97 va avea următorul conținut: „97. Măsurile de protecție împotriva înnămolirii prevăd: a) crearea perdelelor forestiere din arbori și arbuști hidrofilii și înerbarea malurilor; b) crearea filtrelor împotriva înnămolirii în partea amonte a lacului de acumulare/iazului; c) crearea plantațiilor de consolidare a malurilor pe perimetru; d) executarea construcțiilor antierozionale în cazul existenței în zona adiacentă lacului de acumulare/iazului a unui sistem de rîpe și vîlcele.”	97. Măsurile de protecție împotriva înnămolirii prevăd: a) crearea perdelelor forestiere din arbori și arbuști hidrofilii și înerbarea malurilor; b) crearea filtrelor împotriva înnămolirii în partea amonte a lacului de acumulare/iazului; c) crearea plantațiilor de consolidare a malurilor pe perimetru; d) executarea construcțiilor antierozionale în cazul existenței în zona adiacentă lacului de acumulare/iazului a unui sistem de rîpe și vîlcele.

62.	98. Măsurile enumerate, precum și cele privind acvatoriul lacului de acumulare, constituie baza exploatării corecte și protecției mediului ambiant. Acestea contribuie la menținerea situației sanitare ecologice, a echilibrului ecosistemelor în zona de protecție a apei și acvatoriului lacului de acumulare și asigură calitatea apei în lacul de acumulare la nivelul normelor sanitare în vigoare. Complexul de măsuri se stabilește prin proiect.	Punctul 98 va avea următorul conținut: „98. Măsurile enumerate, precum și cele de întreținere a lacului de acumulare/iazului/heleșteului, constituie baza exploatării corecte și de protecție a mediului ambiant. Acestea contribuie la menținerea situației sanitare ecologice, a echilibrului ecosistemelor din corpul de apă și în zona de protecție, și asigură calitatea apei la nivelul normelor sanitare în vigoare. Complexul de măsuri se stabilește prin proiect.”	98. Măsurile enumerate, precum și cele de întreținere a lacului de acumulare/iazului/heleșteului, constituie baza exploatării corecte și de protecție a mediului ambiant. Acestea contribuie la menținerea situației sanitare ecologice, a echilibrului ecosistemelor din corpul de apă și în zona de protecție, și asigură calitatea apei la nivelul normelor sanitare în vigoare. Complexul de măsuri se stabilește prin proiect.
63.	99. Măsurile de protecție a apei în zona de protecție a apei sînt orientate spre: a) menținerea calității apei în bazinul de apă la nivelul normelor sanitare în vigoare; b) protecția resurselor de apă împotriva epuizării și poluării; c) utilizarea rațională a pămînturilor și organizarea corectă a asolamentelor în scopul neadmiterii eroziunii eoliene; d) respectarea strictă a normelor și regulilor de aplicare a agenților toxici, a pesticidelor și îngrășămintelor minerale, realizarea corectă a transportului și depozitării acestora; e) combaterea eutrofizării și înnămolirii lacului de acumulare și a eroziunii malurilor; f) prevenirea poluării mediului ambiant cu ape reziduale de la întreprinderile industriale, de la complexe și fermele zootehnice și cu produse petroliere; g) interzicerea amplasării în preajma resurselor de apă, rîurilor și bazinelor de apă a fermelor zootehnice, imășurilor de vară ale animalelor,	Punctul 99 va avea următorul conținut: „99. Măsurile de protecție a apei în zona de protecție a apei sînt orientate spre: a) menținerea calității apei în corpul de apă de suprafață la nivelul normelor sanitare în vigoare; b) protecția resurselor de apă împotriva epuizării și poluării; c) utilizarea rațională a terenurilor agricole ce se suprapun cu zona de protecție a apei și organizarea corectă a asolamentelor în scopul neadmiterii eroziunii eoliene; d) respectarea strictă a normelor și regulilor de aplicare a substanțelor nocive, a pesticidelor și îngrășămintelor minerale, realizarea corectă a transportului și depozitării acestora; e) combaterea eutrofizării și înnămolirii lacului de acumulare și a eroziunii malurilor;	99. Măsurile de protecție a apei în zona de protecție a apei sînt orientate spre: a) menținerea calității apei în corpul de apă de suprafață la nivelul normelor sanitare în vigoare; b) protecția resurselor de apă împotriva epuizării și poluării; c) utilizarea rațională a terenurilor agricole ce se suprapun cu zona de protecție a apei și organizarea corectă a asolamentelor în scopul neadmiterii eroziunii eoliene; d) respectarea strictă a normelor și regulilor de aplicare a substanțelor nocive, a pesticidelor și îngrășămintelor minerale, realizarea corectă a transportului și depozitării acestora; e) combaterea eutrofizării și înnămolirii lacului de acumulare și a eroziunii malurilor; f) prevenirea poluării mediului ambiant cu ape reziduale de la întreprinderile industriale, de la complexe și fermele zootehnice și cu produse petroliere;

	bazinelor de apă neamenajate, depozitelor petroliere, cimitirelor, inclusiv a celor de animale; h) întreținerea și protecția plantațiilor forestiere de protecție a apei și realizarea altor măsuri de prevenire a înrăutățirii calității apei în lacul de acumulare.	f) prevenirea poluării mediului ambiant cu ape reziduale de la întreprinderile industriale, de la complexele și fermele zootehnice și cu produse petroliere; g) interzicerea amplasării în adiacența corpurilor de apă de suprafață a fermelor zootehnice, pășunilor pentru pășunatul de vară, bazinelor de apă neamenajate, depozitelor petroliere, cimitirelor, inclusiv a celor de animale; h) întreținerea și protecția plantațiilor forestiere de protecție a apei și realizarea altor măsuri de prevenire a înrăutățirii calității apei în lacul de acumulare.”	g) interzicerea amplasării în adiacența corpurilor de apă de suprafață a fermelor zootehnice, pășunilor pentru pășunatul de vară, bazinelor de apă neamenajate, depozitelor petroliere, cimitirelor, inclusiv a celor de animale; h) întreținerea și protecția plantațiilor forestiere de protecție a apei și realizarea altor măsuri de prevenire a înrăutățirii calității apei în lacul de acumulare.
64.	100. Deținătorul lacului de acumulare/iazului trebuie să ceară ca utilizatorii pământului să efectueze măsuri, care ar exclude pătrunderea agenților toxici în lacul de acumulare de pe terenurile agricole situate în zona de protecție a apei.	Punctul 100 va avea următorul conținut: „100. Proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului va colabora cu gestionarii terenurilor agricole, ce se suprapun cu zona de protecție a apei, pentru întreprinderea măsurilor ce ar exclude pătrunderea agenților toxici în lacul de acumulare de pe terenurile agricole situate în zona de protecție a apei.”	100. Proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului va colabora cu gestionarii terenurilor agricole, ce se suprapun cu zona de protecție a apei, pentru întreprinderea măsurilor ce ar exclude pătrunderea agenților toxici în lacul de acumulare de pe terenurile agricole situate în zona de protecție a apei.
65.	101. Regulamentul de exploatare a lacurilor de acumulare, transmis beneficiarului de către proiectant, trebuie să includă: a) lista tuturor obiectivelor civile, industriale, agrozootehnice etc., care se exploatează sau se construiesc la momentul finisării construcției	Punctul 101 va avea următorul conținut: „101. Regulamentul de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor, transmis beneficiarului de către proiectant, trebuie să includă:	101. Regulamentul de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor, transmis beneficiarului de către proiectant, trebuie să includă: a) lista tuturor obiectivelor civile, industriale, agrozootehnice etc., care se

	nodului hidrotehnic și care evacuează apele uzate sau reziduale în lacul de acumulare; b) condițiile și prescripțiile privind evacuarea apelor uzate și reziduale în lacul de acumulare; c) lista întreprinderilor care nu au dreptul să evacueze apele uzate în lacul de acumulare nici chiar după epurare; d) complexul de măsuri, a căror realizare este necesară pentru susținerea stării sanitare a bazinului de apă.	a) lista tuturor obiectivelor civile, industriale, agrozootehnice etc., care se exploatează sau se construiesc la momentul finisării construcției corpului de apă unic și indivizibil și care ar putea avea o anumită influență asupra resursei de apă; b) condițiile și prescripțiile privind evacuarea apelor uzate și reziduale în corpul de apă unic și indivizibil; c) lista întreprinderilor care nu au dreptul să evacueze apele uzate în corpul de apă unic și indivizibilnici chiar după epurare; d) complexul de măsuri, a căror realizare este necesară pentru menținerea cerințelor de calitate a corpului de apă pentru tipul de folosință atribuit.”	exploatează sau se construiesc la momentul finisării construcției corpului de apă unic și indivizibil și care ar putea avea o anumită influență asupra resursei de apă; b) condițiile și prescripțiile privind evacuarea apelor uzate și reziduale în corpul de apă unic și indivizibil; c) lista întreprinderilor care nu au dreptul să evacueze apele uzate în corpul de apă unic și indivizibilnici chiar după epurare; d) complexul de măsuri, a căror realizare este necesară pentru menținerea cerințelor de calitate a corpului de apă pentru tipul de folosință atribuit.
66.	102. Deținătorul lacului de acumulare/iazului trebuie să supravegheze permanent gospodăriile amplasate în zona de protecție a apei și care au depozitate îngrășăminte, ca acestea să nu admită pătrunderea în râu și în bazinul de apă a apelor reziduale și a scurgerilor de suprafață, contaminate cu îngrășăminte organice, minerale și cu diferite pesticide. Apele reziduale de la fermele zootehnice și avicole trebuie să fie izolate de lacul de acumulare, prin intermediul unor construcții hidrotehnice cu efect hidroizolant, iar apele uzate vor fi evacuate numai după epurarea lor.	Punctul 102 va avea următorul conținut: „102. Proprietarul/gestionarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului va colabora cu proprietarii gospodăriilor amplasate în zona de protecție a apei și care au depozitate îngrășăminte, ca acestea să nu admită pătrunderea în corpul de apă a apelor reziduale, și a scurgerilor de suprafață, contaminate cu îngrășăminte organice, minerale și cu pesticide sau diferite substanțe chimice.	102. Proprietarul/gestionarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului va colabora cu proprietarii gospodăriilor amplasate în zona de protecție a apei și care au depozitate îngrășăminte, ca acestea să nu admită pătrunderea în corpul de apă a apelor reziduale, și a scurgerilor de suprafață, contaminate cu îngrășăminte organice, minerale și cu pesticide sau diferite substanțe chimice. Apele reziduale de la fermele zootehnice și avicole se vor izola de lacul de

		Apele reziduale de la fermele zootehnice și avicole se vor izola de lacul de acumulare/iaz/heleșteu, prin intermediul unor construcții hidrotehnice cu efect hidroizolant, iar apele uzate vor fi evacuate numai după epurare prealabilă.”	acumulare/iaz/heleșteu, prin intermediul unor construcții hidrotehnice cu efect hidroizolant, iar apele uzate vor fi evacuate numai după epurare prealabilă.
67.	103. Măsura cea mai eficientă, cu o influență ameliorativă multilaterală asupra teritoriului protejat (consolidarea malurilor, combaterea eroziunii eoliene și hidrice, protecția rezervoarelor de apă împotriva înămolirii, reducerea evaporării de pe suprafața acvatică, crearea condițiilor prielnice pentru folosirea apelor din sursele locale și pentru piscicultură, ameliorarea stării sanitare a rezervoarelor de apă și a teritoriilor adiacente etc.), este crearea și îngrijirea minuțioasă a plantațiilor forestiere în jurul lacului de acumulare/iazului.	Punctul 103 va avea următorul conținut: „103. Măsura cea mai eficientă, cu o influență ameliorativă multilaterală asupra teritoriului protejat (consolidarea malurilor, combaterea eroziunii eoliene și pluviale, protecția corpurilor de apă unice și indivizibile împotriva înămolirii, reducerea evaporării de pe suprafața apei, crearea condițiilor prielnice pentru folosirea apelor din sursele locale și pentru piscicultură, ameliorarea stării sanitare a corpurilor de apă și a teritoriilor adiacente, etc.), este crearea și îngrijirea minuțioasă a perdelelor forestiere în jurul lacului de acumulare/iazului/heleșteului.”	103. Măsura cea mai eficientă, cu o influență ameliorativă multilaterală asupra teritoriului protejat (consolidarea malurilor, combaterea eroziunii eoliene și pluviale, protecția corpurilor de apă unice și indivizibile împotriva înămolirii, reducerea evaporării de pe suprafața apei, crearea condițiilor prielnice pentru folosirea apelor din sursele locale și pentru piscicultură, ameliorarea stării sanitare a corpurilor de apă și a teritoriilor adiacente, etc.), este crearea și îngrijirea minuțioasă a perdelelor forestiere în jurul lacului de acumulare/iazului/heleșteului.
68.	104. Necesitatea creării plantațiilor forestiere de protecție pe malurile lacurilor de acumulare și caracterul lor, se stabilește și se reflectă în compartimentele respective ale documentației de proiectare a obiectivului de gospodărire a apelor. a) Plantațiile forestiere de protecție în jurul lacurilor de acumulare au, de regulă, una, două	Punctul 104 va avea următorul conținut: „104. Necesitatea creării perdelelor forestiere de protecție pe malurile lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor și caracterul lor, se stabilește și se reflectă în compartimentele respective ale documentației de proiectare.	104. Necesitatea creării perdelelor forestiere de protecție pe malurile lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor și caracterul lor, se stabilește și se reflectă în compartimentele respective ale documentației de proiectare. a) Perdelele forestiere de protecție în jurul corpurilor de apă unice și indivizibile

	sau trei centuri, în funcție de condițiile locale și de destinație. b) Prima centură cu rol de consolidare a malului este amplasată în zona nivelului normal de retenție și constituită din câteva rânduri (2, 3 și mai multe) din salcie arbustivă. c) Centura a două cu rol preponderent de protecție contra vântului și de filtrare este amplasată în zona de inundare la cota nivelului forțat de retenție și este constituită din plop și din salcie arborescentă. d) Centura a treia antierozională se amplasează mai sus de nivelul forțat de retenție și este constituită din arbori suficient de rezistenți la secetă în combinație cu fișiile înierbate. e) Pe vâlcelele și râpele cu apă pot fi amplasate filtre împotriva înnămolirii cu lungimea de minimum 50 m pe cele mari și de 20-25 m pe cele secundare. Lățimea filtrelor împotriva înnămolirii (orientate transversal de vâlcele și râpe) este determinată de nivelul viiturilor cu asigurarea de 5-10 %.	a) Perdelele forestiere de protecție în jurul corpurilor de apă unice și indivizibile au, de regulă, una, două sau trei centuri, în funcție de condițiile locale și de destinație. b) Prima centură cu rol de consolidare a malului este amplasată în fișia riverană de protecție a apei și este constituită din câteva rânduri (2, 3 și mai multe) din arbuști hidrofilii. c) Centura a două cu rol preponderent de protecție contra vântului și de filtrare este amplasată în zona de inundare la cota nivelului forțat de retenție și este constituită din arbori hidrofilii. d) Centura a treia antierozională se amplasează mai sus de nivelul forțat de retenție și este constituită din arbori suficient de rezistenți la secetă în combinație cu fișiile înierbate. e) Pe vâlcelele și râpele cu apă pot fi amplasate filtre împotriva înnămolirii cu lungimea de minimum 50 m pe cele mari și de 20-25 m pe cele secundare. Lățimea filtrelor împotriva înnămolirii (orientate transversal de vâlcele și râpe) este determinată de nivelul viiturilor cu asigurarea de 5-10 %.”	au, de regulă, una, două sau trei centuri, în funcție de condițiile locale și de destinație. b) Prima centură cu rol de consolidare a malului este amplasată în fișia riverană de protecție a apei și este constituită din câteva rânduri (2, 3 și mai multe) din arbuști hidrofilii. c) Centura a două cu rol preponderent de protecție contra vântului și de filtrare este amplasată în zona de inundare la cota nivelului forțat de retenție și este constituită din arbori hidrofilii. d) Centura a treia antierozională se amplasează mai sus de nivelul forțat de retenție și este constituită din arbori suficient de rezistenți la secetă în combinație cu fișiile înierbate. e) Pe vâlcelele și râpele cu apă pot fi amplasate filtre împotriva înnămolirii cu lungimea de minimum 50 m pe cele mari și de 20-25 m pe cele secundare. Lățimea filtrelor împotriva înnămolirii (orientate transversal de vâlcele și râpe) este determinată de nivelul viiturilor cu asigurarea de 5-10 %.
69.	105. Întreținerea plantațiilor forestiere de protecție a solului și antierozionale (benzi de regularizare a apelor, amplasate transversal pe versanți; plantații forestiere pe teritoriul	Punctul 105 va avea următorul conținut: „105. Întreținerea perdelelor forestiere de protecție a solului și antierozionale (benzi de	105. Întreținerea perdelelor forestiere de protecție a solului și antierozionale (benzi de regularizare a apelor, amplasate transversal

	bazinului hidrografic; perdele forestiere de protecție riverane, filtre împotriva înnămolirii etc.), în perioada primilor 3-5 ani, până la închiderea completă a coroanelor, constă în afinarea solului, prășirea între rânduri, în caz de necesitate, irigarea, protecția plantelor de pășunat și de tăieri, completarea plantațiilor. Plantațiile forestiere trebuie să se completeze în primii doi ani de la plantarea principală cu butași și puieți bine dezvoltăți de aceleași specii și aceeași vîrstă. După închiderea coroanelor, începînd cu vîrsta de 10-15 ani a plantațiilor, sînt necesare tăierile regulate de îngrijire și tăierile sanitare ale plantațiilor forestiere și a celor de arbuști, iar în caz de necesitate și irigarea (mai ales în zonele secetoase). În scopul acumulării scurgerilor de suprafață în perdelele forestiere și a sporirii suprafeței de absorbție intensă a apei, este rațională îndiguirea marginii inferioare a perdelei forestiere, amplasate transversal de versant.	regularizare a apelor, amplasate transversal pe versanți; perdele forestiere în zona de protecție a apei ; perdele forestiere în fâșia riverană de protecție a apei, filtre împotriva înnămolirii, etc.), în perioada primilor 3-5 ani, până la închiderea completă a coroanelor, se vor efectua lucrări de afinare a solului, de extirpare a vegetației între rânduri, în caz de necesitate, irigarea, interzicerea pășunatului și a tăierilor, completarea plantațiilor. Perdelele forestiere se vor completa în primii doi ani de la plantarea principală cu butași și puieți bine dezvoltăți de aceleași specii, și aceeași vîrstă. După închiderea coroanelor, începînd cu vîrsta de 10-15 ani a plantațiilor, sînt necesare tăierile regulate de îngrijire și tăierile sanitare ale plantațiilor forestiere și a celor de arbuști, iar în caz de necesitate și irigarea acestora (mai ales în zonele secetoase). În scopul acumulării scurgerilor de suprafață în perdelele forestiere și a sporirii suprafeței de absorbție intensă a apei, este rațională îndiguirea marginii inferioare a perdelei forestiere, amplasate transversal de versant.”	pe versanți; perdele forestiere în zona de protecție a apei ; perdele forestiere în fâșia riverană de protecție a apei, filtre împotriva înnămolirii, etc.), în perioada primilor 3-5 ani, până la închiderea completă a coroanelor, se vor efectua lucrări de afinare a solului, de extirpare a vegetației între rânduri, în caz de necesitate, irigarea, interzicerea pășunatului și a tăierilor, completarea plantațiilor. Perdelele forestiere se vor completa în primii doi ani de la plantarea principală cu butași și puieți bine dezvoltăți de aceleași specii, și aceeași vîrstă. După închiderea coroanelor, începînd cu vîrsta de 10-15 ani a plantațiilor, sînt necesare tăierile regulate de îngrijire și tăierile sanitare ale plantațiilor forestiere și a celor de arbuști, iar în caz de necesitate și irigarea acestora (mai ales în zonele secetoase). În scopul acumulării scurgerilor de suprafață în perdelele forestiere și a sporirii suprafeței de absorbție intensă a apei, este rațională îndiguirea marginii inferioare a perdelei forestiere, amplasate transversal de versant.
70.	107. Unele măsuri agrotehnice aplicate, de exemplu: arătura de toamnă de calitate înaltă transversal de versante (la o adîncime de 25-30 cm), cultivarea solului cu plug fără cormană cu	La punctul 107 cuvintele „de versante” se substituie cu cuvintele „pe versanți”;	La punctul 107 cuvintele „de versante” se substituie cu cuvintele „pe versanți”.

	păstrarea miriștii, efectuarea drenajului-cîrțiță sau a drenajului de fantă, mulcirea, precum și reținerea zăpezii (prin efectuarea digurilor de zăpadă și compactarea zăpezii) în zona de protecție riverană rețin precipitațiile și debitul superficial, reduc eroziunea solului.		
71.	08. În procesul de exploatare a lacului de acumulare, deținătorul va efectua verificări planificate ale acvatoriului (1-2 ori pe an) și neplanificate – după trecerea viiturii și ploilor torențiale, cu efectuarea de observări asupra oscilației nivelurilor apei, erodării malurilor și proceselor de alunecare, înnămolirii și acoperirii cu vegetație a apei. Observațiile pe sectoarele malurilor neconsolidate vor fi efectuate în scopul determinării intensității erodării acestora și a proceselor de înnămolire. Pe sectoarele afuerii intense se efectuează ridicări topografice și măsurări ale adîncimilor, prospecțiuni geologice și hidrogeologice cu prelevarea probelor de sol. În cazul apariției unor procese de alunecări, se întocmește planul schematic al alunecării cu reperarea lor la obiecte staționare sau la repere montate în mod special. Observările (o dată la 5 ani) asupra dislocărilor verticale și orizontale ale corpului de alunecare și asupra proceselor hidrogeologice se efectuează sistematic. Observațiile se efectuează de către specialiști, iar în cazul unor alunecări de proporții considerabile este	Punctul 108 va avea următorul conținut: „108. În procesul de exploatare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului, proprietarul/superficiarul/locatarul va efectua verificări planificate ale teritoriului corpului de apă unic și indivizibil (1-2 ori pe an) și neplanificate – după trecerea viiturii și ploilor torențiale, cu efectuarea de observări asupra oscilației nivelurilor apei, erodării malurilor și proceselor de alunecare, înnămolirii și acoperirii cu vegetație a apei. Examinarea malurilor neconsolidate se va efectua în scopul determinării intensității erodării acestora și a proceselor de înnămolire. Pe sectoarele cu alunecări intense se efectuează ridicări topografice și măsurări ale adîncimilor, prospecțiuni geologice și hidrogeologice cu prelevarea probelor de sol. În cazul apariției unor procese de alunecări, se întocmește planul schematic al alunecării cu rețeaua de repere montate în mod special. Observațiile (o dată la 5 ani) asupra dislocărilor verticale și orizontale ale corpului de alunecare și monitorizarea condițiilor hidrogeologice se efectuează sistematic de către specialiști din domeniul cercetărilor	108. În procesul de exploatare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului, proprietarul/superficiarul/locatarul va efectua verificări planificate ale teritoriului corpului de apă unic și indivizibil (1-2 ori pe an) și neplanificate – după trecerea viiturii și ploilor torențiale, cu efectuarea de observări asupra oscilației nivelurilor apei, erodării malurilor și proceselor de alunecare, înnămolirii și acoperirii cu vegetație a apei. Examinarea malurilor neconsolidate se va efectua în scopul determinării intensității erodării acestora și a proceselor de înnămolire. Pe sectoarele cu alunecări intense se efectuează ridicări topografice și măsurări ale adîncimilor, prospecțiuni geologice și hidrogeologice cu prelevarea probelor de sol. În cazul apariției unor procese de alunecări, se întocmește planul schematic al alunecării cu rețeaua de repere montate în mod special. Observațiile (o dată la 5 ani) asupra dislocărilor verticale și orizontale ale corpului de alunecare și monitorizarea condițiilor hidrogeologice se efectuează sistematic de către specialiști din domeniul

	necesară antrenarea unor organizații licențiate în domeniu.	geologice. În cazul unor alunecărilor considerabile pentru efectuarea cercetărilor de rigoare vor fi antrenați experți atestați în domeniul geotehnicii.”	cercetărilor geologice. În cazul unor alunecărilor considerabile pentru efectuarea cercetărilor de rigoare vor fi antrenați experți atestați în domeniul geotehnicii.
72.	110. Complexul de măsuri de prevenire a înnămolirii lacurilor de acumulare se stabilește în proiectul de execuție și se reflectă în regulamentul de exploatare a lacului de acumulare. Odată cu acumularea experienței, luând în considerare particularitățile condițiilor de exploatare locale, măsurile prevăzute de proiect pot fi modificate, completate, corectate și precizate.	La punctul 110 cuvintele „Odată cu acumularea experienței” se substituie cu cuvintele „În procesul de exploatare în timp”	110 Complexul de măsuri de prevenire a înnămolirii lacurilor de acumulare se stabilește în proiectul de execuție și se reflectă în regulamentul de exploatare a lacului de acumulare. În procesul de exploatare în timp, luând în considerare particularitățile condițiilor de exploatare locale, măsurile prevăzute de proiect pot fi modificate, completate, corectate și precizate.
73.	111. Din măsurile posibile de prevenire a înnămolirii lacurilor de acumulare fac parte: a) acumularea debitului solid în capacități special amenajate (rezervoare pentru aluviuni) pe afluenții a căror cotă în debitul solid total este destul de esențială; b) ameliorările silvice și îmbunătățirile funciare în scopul consolidării surpăturilor, alunecărilor, versantelor vîlcelor, râpelor și talvegurilor în zona de influență a lacului de acumulare; c) întreținerea (în cazuri necesare – crearea) benzilor de protecție a apei și filtrelor împotriva înnămolirii în stare de funcționare; d) curățarea mecanică a cuvetelor de depunerile aluvionare.	Punctul 111 va avea următorul conținut: „Din măsurile posibile de prevenire a colmatării lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteilor fac parte: a) acumularea sedimentelor solide în decantoare special amenajate (rezervoare pentru aluviuni) pe afluenții a căror cotă în debitul solid total este destul de esențială; b) ameliorările silvice și îmbunătățirile funciare în scopul consolidării surpăturilor, alunecărilor, versanților vîlcelor, râpelor și talvegurilor în zona de influență a lacului de acumulare; c) întreținerea (în cazuri necesare – crearea) benzilor de protecție a apei și filtrelor împotriva înnămolirii în stare de funcționare; d) curățarea mecanică a cuvetelor de depunerile aluvionare.”	111. Din măsurile posibile de prevenire a colmatării lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteilor fac parte: a) acumularea sedimentelor solide în decantoare special amenajate (rezervoare pentru aluviuni) pe afluenții a căror cotă în debitul solid total este destul de esențială; b) ameliorările silvice și îmbunătățirile funciare în scopul consolidării surpăturilor, alunecărilor, versanților vîlcelor, râpelor și talvegurilor în zona de influență a lacului de acumulare; c) întreținerea (în cazuri necesare – crearea) benzilor de protecție a apei și filtrelor împotriva înnămolirii în stare de funcționare; d) curățarea mecanică a cuvetelor de depunerile aluvionare.

74.	112. Măsurile de prelungire a perioadei de înnămolire și de întreținere a volumului și de regularizare a lacului de acumulare trebuie să fie stabilite de studiul comparativ tehnico-economic și de condițiile concrete de exploatare.	Punctul 112 va avea următorul conținut: „112. Măsurile de extindere a perioadei de colmatare, de întreținere a volumului și de regularizare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului vor fi stabilite în studiul comparativ tehnico- economic, în dependență de condițiile concrete de exploatare.”	Punctul 112 va avea următorul conținut: „112. Măsurile de extindere a perioadei de colmatare, de întreținere a volumului și de regularizare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului vor fi stabilite în studiul comparativ tehnico- economic, în dependență de condițiile concrete de exploatare.
75.	113. Măsurile de ameliorare silvică și îmbunătățiri funciare în zona de influență a lacului de acumulare, în scop de reducere a înnămolirii, stopează eroziunea solului și spălarea particulelor solide de pe suprafața teritoriului adiacent.	Punctul 113 va avea următorul conținut: „113. Măsurile de ameliorare silvică și îmbunătățiri funciare în zona de protecție a lacului de acumulare/iazului/heleșteului, în scop de reducere a procesului de colmatare, stopează eroziunea solului și spălarea particulelor solide de pe suprafața terenurilor adiacente.”	113. Măsurile de ameliorare silvică și îmbunătățiri funciare în zona de protecție a lacului de acumulare/iazului/heleșteului, în scop de reducere a procesului de colmatare, stopează eroziunea solului și spălarea particulelor solide de pe suprafața terenurilor adiacente.
76.	118. În scopul combaterii eroziunii solului și a poluării apei, activitățile economice în fișia riverană și în zonele de protecție a apei lacurilor de acumulare, trebuie să fie reglementate în strictă corespundere cu prevederile articolelor 8, 9, 12, 13, 14 și 15 din Legea nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fișiile de protecție a apei râurilor și bazinelor de apă.	Punctul 118 va avea următorul conținut: „118. Întru prevenirea erodării solului și a poluării apei, activitățile economice în limita fișiilor riverane și în zonele de protecție a apei lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor, se vor desfășuracorespunzător reglementărilor articolelor 52, 53, și 53 ³ din Legea apelor nr. 272/2011 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 46-49 art. 70).”;	118. Întru prevenirea erodării solului și a poluării apei, activitățile economice în limita fișiilor riverane și în zonele de protecție a apei lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteiilor, se vor desfășuracorespunzător reglementărilor articolelor 52, 53, și 53 ³ din Legea apelor nr. 272/2011 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 46-49 art. 70).
77.	E1. Folosința apei din acumulările de apă pentru necesitățile statului și publice, irigație și piscicultură	Secțiunea E ¹ va avea următorul conținut: „E ¹ . Folosința apei din corpurile de apă unice și indivizibile pentru necesitățile statului și necesități publice pentru folosința generală a apei, pentru irigație și piscicultură.”;	E ¹ . Folosința apei din corpurile de apă unice și indivizibile pentru necesitățile statului și necesități publice pentru folosința generală a apei, pentru irigație și piscicultură.

78.	118 ³ . Mirele hidrometrice gradate se instalează de către deținătorul acumulării de apă, cu specialiști licențiați în domeniu, cu notificarea autorității administrative de gestionare a apelor.	Punctul 118 ³ va avea următorul conținut: „118 ³ . Instalarea mirelor hidrometrice gradate ține de responsabilitatea proprietarului barajului corpului de apă unic și indivizibil, prin contractarea specialiștilor atestați în domeniul proiectării construcțiilor hidrotehnice și executării lucrărilor de construcție, cu notificarea autorității administrative de gestionare a apelor. Mirele hidrometrice pot fi verticale, fixate pe piloni speciali, sau mire pentru fixarea pe taluz înclinat cu înscrierea gradațiilor lateral. Marcajele pe mirele hidrometrice vor fi de culoare roșie sau neagră, gradațiile începând ascendent (00÷+100) sau descendent (00÷-100). Lungimea mirei va depăși amplitudinea oscilațiilor de nivel al apei aproximativ cu 0,5-1,0 m. Înălțimea nivelului apei se citește de la zeroul mirei. Mirele se vor fixa în așa mod încât măsurătorile de nivel să se poată efectua la cele mai înalte și scăzute nivele ale apei pe parcursul întregului an. Mirele hidrometrice vor fi fixe, iar materialul din care sunt realizate va fi rezistent la temperaturi de -20 ⁰ C și +60 ⁰ C, la acțiunea apei, gheții, intemperiilor, a acizilor sau bazelor aflate într-o concentrație slabă în apă. Mirele hidrometrice verticale inclusiv pot servi și ca măsurători de adâncime.”;	118 ³ . Instalarea mirelor hidrometrice gradate ține de responsabilitatea proprietarului barajului corpului de apă unic și indivizibil, prin contractarea specialiștilor atestați în domeniul proiectării construcțiilor hidrotehnice și executării lucrărilor de construcție, cu notificarea autorității administrative de gestionare a apelor. Mirele hidrometrice pot fi verticale, fixate pe piloni speciali, sau mire pentru fixarea pe taluz înclinat cu înscrierea gradațiilor lateral. Marcajele pe mirele hidrometrice vor fi de culoare roșie sau neagră, gradațiile începând ascendent (00÷+100) sau descendent (00÷-100). Lungimea mirei va depăși amplitudinea oscilațiilor de nivel al apei aproximativ cu 0,5-1,0 m. Înălțimea nivelului apei se citește de la zeroul mirei. Mirele se vor fixa în așa mod încât măsurătorile de nivel să se poată efectua la cele mai înalte și scăzute nivele ale apei pe parcursul întregului an. Mirele hidrometrice vor fi fixe, iar materialul din care sunt realizate va fi rezistent la temperaturi de -20 ⁰ C și +60 ⁰ C, la acțiunea apei, gheții, intemperiilor, a acizilor sau bazelor aflate într-o concentrație slabă în apă. Mirele hidrometrice verticale inclusiv pot servi și ca măsurători de adâncime.
79.	118 ⁴ . Sectoarele de teren pentru necesitățile statului și publice se determină pentru toate lacurile de acumulare/iazurile, indiferent de	Punctul 118 ⁴ va avea următorul conținut: „118 ⁴ . Sectoarele de teren preconizate de a fi folosite pentru necesitățile statului și	118 ⁴ . Sectoarele de teren preconizate de a fi folosite pentru necesitățile statului și necesități publice pentru folosința generală a

	forma de proprietate, de către autoritățile publice locale de comun acord cu deținătorii acestora și se coordonează cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, se fac publice și se afișează pe panoul de informații al autorității publice locale.	necesități publice pentru folosința generală a apei se determină pentru toate lacurile de acumulare/iazurile/heleșteiele, indiferent de forma de proprietate, de către autoritățile publice locale de comun acord cu proprietarii/gestionarii acestora și se coordonează cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Schema cu indicarea sectoarelor prestabilite se face publică și se afișează pe panoul de informații al autorității publice locale, și pe teritoriul corpului de apă unic și indivizibil.”	apei se determină pentru toate lacurile de acumulare/iazurile/heleșteiele, indiferent de forma de proprietate, de către autoritățile publice locale de comun acord cu proprietarii/gestionarii acestora și se coordonează cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Schema cu indicarea sectoarelor prestabilite se face publică și se afișează pe panoul de informații al autorității publice locale, și pe teritoriul corpului de apă unic și indivizibil.
80.	118 ⁵ . Pe panoul de informații se indică reglementările privind stabilirea sectoarelor, după caz, pentru scăldat, agrement, adăpatul animalelor, competiții sportive, precum și captarea apei pentru alte necesitățile statului și publice.	La punctul 118 ⁵ cuvântul „publice” se substituie cu cuvintele „necesități publice pentru folosința generală a apei.”	118 ⁵ . Pe panoul de informații se indică reglementările privind stabilirea sectoarelor, după caz, pentru scăldat, agrement, adăpatul animalelor, competiții sportive, precum și captarea apei pentru alte necesitățile ale statului și necesități publice pentru folosința generală a apei.
81.	118 ⁷ . Lacurile de acumulare/iazurile vor fi folosite conform destinației acestora indicate în documentația de proiect și în autorizația de folosință specială a apei, cu acordarea drepturilor de folosință terțelor persoane pentru drepturile prioritare de folosință, prevăzute de lege.	Punctul 118 ⁷ va avea următorul conținut: „118 ⁷ . Lacurile de acumulare/iazurile/heleșteiele vor fi folosite conform destinației acestora indicată în documentația de proiect și în autorizația de folosință specială a apei, cu acordarea drepturilor de folosință a apei terțelor persoane pentru drepturile prioritare de folosință, prevăzute de lege, prin transmiterea în folosință cu titlu oneros a unor părți din teren. În cazul folosinței lacului de	118 ⁷ . Lacurile de acumulare/iazurile/heleșteiele vor fi folosite conform destinației acestora indicată în documentația de proiect și în autorizația de folosință specială a apei, cu acordarea drepturilor de folosință a apei terțelor persoane pentru drepturile prioritare de folosință, prevăzute de lege, prin transmiterea în folosință cu titlu oneros a unor părți din teren. În cazul folosinței lacului de acumulare/iazului drept sursă de

		acumulare/iazului drept sursă de alimentare cu apă potabilă, se va interzice folosirea acestuia în alte scopuri.”	alimentare cu apă potabilă, se va interzice folosirea acestuia în alte scopuri.
82.	118 ⁸ . Deținătorii în comun cu titularii autorizației de mediu pentru folosința specială a apei pentru irigație și piscicultură coordonează anual, până la 1 martie, volumul apei admis pentru irigație prin intermediul autorității administrative de gestionare a apei.	Punctul 118 ⁸ va avea următorul conținut: „118 ⁸ . Proprietarul/superficiarul/locatarul corpului de apă unic și indivizibil în comun cu toți titularii autorizației de mediu pentru folosința specială a apei, pentru irigație și piscicultură, stabilește și coordonează anual până la 1 martie volumul apei admis pentru irigație prin intermediul autorității administrative de gestionare a apei.”	118 ⁸ . Proprietarul/superficiarul/locatarul corpului de apă unic și indivizibil în comun cu toți titularii autorizației de mediu pentru folosința specială a apei, pentru irigație și piscicultură, stabilește și coordonează anual până la 1 martie volumul apei admis pentru irigație prin intermediul autorității administrative de gestionare a apei.
83.	118 ¹⁰ . Pescuitul sportiv, amator și de agrement din lacurile de acumulare/iazurile unde se practică piscicultura se efectuează în condițiile stabilite de către deținătorii sau administratorii acestor obiective.	Punctul 118 ¹⁰ va avea următorul conținut: „118 ¹⁰ . Pescuitul sportiv, amator și de agrement din lacurile de acumulare/iazurile/heleșteiele unde se practică piscicultura se efectuează în condițiile stabilite de către proprietarul/superficiarul/locatarul acestor corpuri de apă unice și indivizibile.”;	118 ¹⁰ . Pescuitul sportiv, amator și de agrement din lacurile de acumulare/iazurile/heleșteiele unde se practică piscicultura se efectuează în condițiile stabilite de către proprietarul/superficiarul/locatarul acestor corpuri de apă unice și indivizibile.
84.	118 ¹¹ . Deținătorii lacurilor de acumulare/iazurilor, care dispun de autorizații de mediu pentru orice mod de utilizare a apei din acestea, vor permite altor posesori ai autorizației de mediu pentru folosința specială a apei la irigare instalarea prizelor de apă în zone stabilite pentru pomparea apei la irigare, acestea fiind în imediata apropiere a terenurilor ce urmează a fi irigate.	Punctul 118 ¹¹ va avea următorul conținut: „118 ¹¹ . Proprietarii/superficiarii/locatarii lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteielor, care dispun de autorizații de mediu pentru orice mod de folosință a apei din acestea, vor permite altor posesori ai autorizației de mediu pentru folosința specială a apei la irigare, care dețin în folosință cu titlu oneros părți din terenul corpului de apă unic și indivizibil, instalarea prizelor de apă în zone stabilite pentru pomparea apei la irigare, acestea fiind	118 ¹¹ . Proprietarii/superficiarii/locatarii lacurilor de acumulare/iazurilor/heleșteielor, care dispun de autorizații de mediu pentru orice mod de folosință a apei din acestea, vor permite altor posesori ai autorizației de mediu pentru folosința specială a apei la irigare, care dețin în folosință cu titlu oneros părți din terenul corpului de apă unic și indivizibil, instalarea prizelor de apă în zone stabilite pentru pomparea apei la irigare,

		în imediata apropiere a terenurilor ce urmează a fi irigate.”;	acestea fiind în imediata apropiere a terenurilor ce urmează a fi irigate.
85.	118 ¹³ . În aria de deservire a unui sistem centralizat de irigare transmis în folosință gratuită (comodat) către asociația utilizatorilor de apă pentru irigație cu sursa principală de captare a apei din lacul de acumulare/iaz, deținătorul construcției hidrotehnice în comun cu asociația, în baza calculelor de gospodărire a apelor, stabilesc volumul admisibil de folosință a apei (captarea apei pentru irigație), pentru a nu contraveni scopului stabilit în autorizația de mediu pentru folosința specială a apei și modului în care urmează a fi folosită apa.	Punctul 118 ¹³ va avea următorul conținut: „118 ¹³ . În aria de deservire a unui sistem centralizat de irigare transmis în folosință gratuită (comodat) către asociația utilizatorilor de apă pentru irigație cu sursa principală de captare a apei din lacul de acumulare/iaz/heleșteu, proprietarul/gestionarul construcției hidrotehnice, a corpului de apă unic și indivizibil, în comun cu asociația, în baza calculelor de gospodărire a apelor, stabilesc volumul admisibil de folosință a apei (captarea apei pentru irigație) prin intermediul autorității administrative de gestionare a apei, pentru a nu contraveni scopurilor stabilite în autorizația de mediu pentru folosința specială a apei.”	118 ¹³ . În aria de deservire a unui sistem centralizat de irigare transmis în folosință gratuită (comodat) către asociația utilizatorilor de apă pentru irigație cu sursa principală de captare a apei din lacul de acumulare/iaz/heleșteu, proprietarul/gestionarul construcției hidrotehnice, a corpului de apă unic și indivizibil, în comun cu asociația, în baza calculelor de gospodărire a apelor, stabilesc volumul admisibil de folosință a apei (captarea apei pentru irigație) prin intermediul autorității administrative de gestionare a apei, pentru a nu contraveni scopurilor stabilite în autorizația de mediu pentru folosința specială a apei.
86.		Se completează cu punctul 118 ¹⁴ cu următorul cuprins: „118 ¹⁴ . Proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului, va asigura accesul pentru alimentarea autospecialelor de intervenție la stingerea incendiilor și va permite pomparea apei la lichidarea incendiilor.”	118 ¹⁴ . Proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului, va asigura accesul pentru alimentarea autospecialelor de intervenție la stingerea incendiilor și va permite pomparea apei la lichidarea incendiilor.
87.	119. Construcțiile hidrotehnice de importanță națională se păzesc conform legilor în vigoare ale Republicii Moldova.	Punctul 119 va avea următorul conținut: „119. Paza construcțiilor hidrotehnice de importanță națională se asigură conform prevederilor actelor normative pe domeniu.”;	119. Paza construcțiilor hidrotehnice de importanță națională se asigură conform prevederilor actelor normative pe domeniu.

88.	120. Barajele și alte construcții hidrotehnice de categoria I și II se păzesc de către serviciul de pază militară prin coordonare cu organele Ministerului Afacerilor Interne.	Punctul 120 va avea următorul conținut: „120. Paza barajelor și a altor construcții hidrotehnice de categoria I și II în dependență de volumul lacului de acumulare (cu volum de la 200 mln. m ³ până peste 1000 mln. m ³) și categoria I, II și III în dependență de numărul persoanelor domiciliare permanente ce pot suferi de la accidentul construcțiilor hidrotehnice, (corespunzător Normativului în construcții NCM D.01.03-2007 „Construcții hidrotehnice și îmbunătățiri funciare. Construcții hidrotehnice. Reguli de bază”) se asigură de către serviciul de pază de stat prin coordonare cu organele Ministerului Afacerilor Interne.”	120. Paza barajelor și a altor construcții hidrotehnice de categoria I și II în dependență de volumul lacului de acumulare (cu volum de la 200 mln. m ³ până peste 1000 mln. m ³) și categoria I, II și III în dependență de numărul persoanelor domiciliare permanente ce pot suferi de la accidentul construcțiilor hidrotehnice, (corespunzător Normativului în construcții NCM D.01.03-2007 „Construcții hidrotehnice și îmbunătățiri funciare. Construcții hidrotehnice. Reguli de bază”) se asigură de către serviciul de pază de stat prin coordonare cu organele Ministerului Afacerilor Interne.
89.	121. Barajele și construcțiile de categoria III și IV pot fi păzite de către serviciile particulare de pază în bază contractuală.	Punctul 121 va avea următorul conținut: „121. Paza barajelor și construcțiilor de categoria III și IV poate fi asigurată de către serviciile particulare de pază în bază contractuală.”	121. Paza barajelor și construcțiilor de categoria III și IV poate fi asigurată de către serviciile particulare de pază în bază contractuală.
90.	122. Protecția civilă reprezintă un sistem de măsuri și acțiuni întreprinse în vederea asigurării protecției populației, proprietății în condiții de calamități naturale, avarii și catastrofe și se realizează conform principiului teritorial de protecție în corespundere cu organizarea administrativ-teritorială cuprinzând toate ramurile economiei locale, indiferent de forma de proprietate și poartă un caracter obligatoriu.	Punctul 122 va avea următorul conținut: „122. Protecția civilă reprezintă un complex de măsuri și acțiuni întreprinse în vederea asigurării protecției populației, a mediului și a proprietății în condiții de calamități naturale, avarii și catastrofe și se realizează conform principiului teritorial de protecție în corespundere cu organizarea administrativ-teritorială, cuprinzând toate ramurile economiei locale, indiferent de forma de proprietate și poartă un caracter obligatoriu.”	122. Protecția civilă reprezintă un complex de măsuri și acțiuni întreprinse în vederea asigurării protecției populației, a mediului și a proprietății în condiții de calamități naturale, avarii și catastrofe și se realizează conform principiului teritorial de protecție în corespundere cu organizarea administrativ-teritorială, cuprinzând toate ramurile economiei locale, indiferent de forma de proprietate și poartă un caracter obligatoriu.
91.	123. Activitatea unităților economice în domeniul protecției civile este coordonată de	Punctul 123 va avea următorul conținut: „Activitatea autorităților administrative	123. Activitatea autorităților administrative centrale, autorităților administrației publice

	Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne.	centrale, autorităților administrației publice locale și a unităților economice în domeniul protecției civile este coordonată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică și de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.”	locale și a unităților economice în domeniul protecției civile este coordonată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică și de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
92.	124. Deținătorul lacului de acumulare/iazului, în baza Legii cu privire la protecția civilă, este obligat să elaboreze Planul măsurilor de protecție civilă a obiectului acvatic, ce prevede măsuri de prevenire și acțiuni adecvate în vederea lichidării consecințelor, coordonate cu organul respectiv de protecție civilă și aprobat de președintele Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.	Punctul 124 va avea următorul conținut: „124. Proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului, în baza Legii cu privire la protecția civilă, elaborează și asigură punerea în aplicare a Planului măsurilor de protecție civilă a obiectului acvatic, ce prevede măsuri de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale, precum și acțiuni adecvate în vederea lichidării consecințelor acestora. Planul măsurilor de protecție civilă a obiectului acvatic se coordonează cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și se aprobă de președintele Comisiei pentru Situații Excepționale ale administrației publice locale de nivelul I, în limita administrativ-teritorială în care se află obiectul acvatic.”	124. Proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului, în baza Legii cu privire la protecția civilă, elaborează și asigură punerea în aplicare a Planului măsurilor de protecție civilă a obiectului acvatic, ce prevede măsuri de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale, precum și acțiuni adecvate în vederea lichidării consecințelor acestora. Planul măsurilor de protecție civilă a obiectului acvatic se coordonează cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și se aprobă de președintele Comisiei pentru Situații Excepționale ale administrației publice locale de nivelul I, în limita administrativ-teritorială în care se află obiectul acvatic.
93.	125. Deținătorul lacului de acumulare/iazului, în baza proiectului de execuție, este obligat să evalueze riscul și să planifice măsurile de protecție contra inundațiilor. Măsurile de securitate și sporire a stabilității construcțiilor pentru cazurile de situații excepționale trebuie să includă: a) planul cu granițele zonei de inundații;	Punctul 125 va avea următorul conținut: „125. Proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului, în baza proiectului de execuție, este obligat să evalueze riscul și să planifice măsurile de protecție contra inundațiilor. Măsurile de securitate și sporire a stabilității construcțiilor pentru cazurile de situații excepționale trebuie să includă:	125. Proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului, în baza proiectului de execuție, este obligat să evalueze riscul și să planifice măsurile de protecție contra inundațiilor. Măsurile de securitate și sporire a stabilității construcțiilor pentru cazurile de situații excepționale trebuie să includă:

	b) gradul de pericol și prognoza posibilelor consecințe negative cu pierderi umane și materiale în urma viiturilor de primăvară-vară și a distrugerii barajelor ce se stabilește în documentația de proiect la capitolul protecția civilă, măsurile de prevenire și lichidare a consecințelor în caz de pericol și apariția inundațiilor (situațiilor excepționale); c) schema de avertizare a populației locale și a serviciilor respective; d) planurile de evacuare a populației, a animalelor și a bunurilor de valoare; e) crearea și coordonarea cu Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne a echipelor mobile de salvatori, dotate cu tehnica și mijloacele necesare.	a) calculul parametrilor undelor de rupere a barajului; b) schema cu reprezentarea hotarelor zonei de inundare pentru cel mai rău scenariu; c) nivelul riscului și prognoza posibilelor consecințe negative cu pierderi umane și materiale, și prejudiciu adus mediului, în urma viiturilor de primăvară-vară și a distrugerii barajelor, ce se stabilește în documentația de proiect la capitolul protecția civilă, măsurile de prevenire și lichidare a consecințelor în caz de pericol și apariția inundațiilor (situațiilor excepționale); d) schema de avertizare a populației locale și a serviciilor respective; e) planurile de evacuare a populației, a animalelor și a bunurilor de valoare; f) crearea și coordonarea cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a echipelor de salvatori, dotate cu tehnica și mijloacele necesare.”	a) calculul parametrilor undelor de rupere a barajului; b) schema cu reprezentarea hotarelor zonei de inundare pentru cel mai rău scenariu; c) nivelul riscului și prognoza posibilelor consecințe negative cu pierderi umane și materiale, și prejudiciu adus mediului, în urma viiturilor de primăvară-vară și a distrugerii barajelor, ce se stabilește în documentația de proiect la capitolul protecția civilă, măsurile de prevenire și lichidare a consecințelor în caz de pericol și apariția inundațiilor (situațiilor excepționale); d) schema de avertizare a populației locale și a serviciilor respective; e) planurile de evacuare a populației, a animalelor și a bunurilor de valoare; f) crearea și coordonarea cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a echipelor de salvatori, dotate cu tehnica și mijloacele necesare.
94.	126. În cazul în care lichidarea lacului de acumulare e mai rentabilă decât efectuarea măsurilor de consolidare a construcțiilor și sistemelor de evacuare și în lipsa documentației de proiect, decizia de lichidare poate fi luată de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, conform Hotărîrii Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001 și este obligatorie pentru executare de către deținătorul lacului de acumulare/iazului, în termenele stabilite.	Punctul 126 va avea următorul conținut: „126. În cazul în care lichidarea lacului de acumulare/iazului/heleșteului e mai rentabilă decât efectuarea măsurilor de consolidare a construcțiilor și a sistemelor de evacuare și în lipsa documentației de proiect, decizia de lichidare poate fi luată de Comisia pentru Situații Excepționale teritorială, conform Hotărîrii Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și este obligatorie pentru executare de către proprietarul lacului de	126. În cazul în care lichidarea lacului de acumulare/iazului/heleșteului e mai rentabilă decât efectuarea măsurilor de consolidare a construcțiilor și a sistemelor de evacuare și în lipsa documentației de proiect, decizia de lichidare poate fi luată de Comisia pentru Situații Excepționale teritorială, conform Hotărîrii Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și este obligatorie pentru executare de către proprietarul lacului de

		acumulare/iazului/heleșteului, în termenele stabilite.”	acumulare/iazului/heleșteului, în termenele stabilite.
95.	127. Dacă lacul de acumulare este amplasat într-o rețea de lacuri în cascadă, este necesară elaborarea regulilor suplimentare de exploatare a resurselor de apă la nivelul documentației de proiect.	Punctul 127 va avea următorul conținut: „127. Dacă lacul de acumulare/iazul/heleșeul este amplasat într-o rețea de corpuri de apă unice și indivizibile în cascadă, este necesară elaborarea regulilor suplimentare de exploatare a resurselor de apă la nivelul documentației de proiect.”	127. Dacă lacul de acumulare/iazul/heleșeul este amplasat într-o rețea de corpuri de apă unice și indivizibile în cascadă, este necesară elaborarea regulilor suplimentare de exploatare a resurselor de apă la nivelul documentației de proiect.
96.	128. Toate acumulările de apă, indiferent de amplasare, volumul de apă acumulată și apartenența departamentală pot deveni obiecte potențial periculoase pentru viața și bunăstarea populației. În vederea organizării complexului de măsuri privind diminuarea posibilelor situații excepționale, conducătorul obiectului acvatic elaborează următoarele anexe la planul de protecție civilă a obiectului: a) granițele zonei de inundație; b) schema de avertizare a administrației locale, a serviciilor respective și a populației; c) lista echipelor de salvatori, mijloacelor tehnice, utilajului și materialelor necesare; d) planul de interacțiune cu administrația publică și cu obiectele acvatice din rețeaua de lacuri.	Punctul 128 va avea următorul conținut: „128. Toate corpurile de apă unice și indivizibile, indiferent de amplasare, volumul de apă acumulată și apartenența de drept pot deveni obiecte potențial periculoase pentru viața și bunăstarea populației, și mediu. În vederea organizării complexului de măsuri privind diminuarea posibilelor situații excepționale, proprietarul corpului de apă unic și indivizibil elaborează următoarele anexe la planul de protecție civilă a obiectului: a) schema cu reprezentarea hotarelor zonei posibilitilor inundații; b) schema de avertizare a administrației publice locale, a serviciilor respective și a populației; c) lista echipelor de salvatori, a mijloacelor tehnice, a utilajului și a materialelor necesare; d) planul de interacțiune cu administrația publică locală și cu proprietarii/administratorii corpurilor de apă unice și indivizibile din rețeaua de obiective acvatice amplasate în cascadă.”	128. Toate corpurile de apă unice și indivizibile, indiferent de amplasare, volumul de apă acumulată și apartenența de drept pot deveni obiecte potențial periculoase pentru viața și bunăstarea populației, și mediu. În vederea organizării complexului de măsuri privind diminuarea posibilelor situații excepționale, proprietarul corpului de apă unic și indivizibil elaborează următoarele anexe la planul de protecție civilă a obiectului: a) schema cu reprezentarea hotarelor zonei posibilitilor inundații; b) schema de avertizare a administrației publice locale, a serviciilor respective și a populației; c) lista echipelor de salvatori, a mijloacelor tehnice, a utilajului și a materialelor necesare; d) planul de interacțiune cu administrația publică locală și cu proprietarii/administratorii corpurilor de apă unice și indivizibile din rețeaua de obiective acvatice amplasate în cascadă.

97.	131. Conducerea generală și controlul asupra respectării tehnicii securității în timpul lucrărilor de exploatare a lacului de acumulare se realizează de către o persoană responsabilă atestată, numită de gestionar. Fiecare persoană care efectuează exploatarea trebuie să cunoască și să respecte regulile de tehnică a securității la locul său de muncă. Toate persoanele din serviciul de exploatare sînt obligate să practice înotul, să poată utiliza bărcile cu rame, să aibă o pregătire teoretică și practică de salvator și se admit la executarea obligațiilor sale numai după instructajul de tehnică a securității, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008. Încălcarea regulilor de tehnică a securității este inadmisibilă.	Punctul 131 va avea următorul conținut: „131. Gestionarea și controlul asupra respectării cadrului normativ de securitate și sănătate în muncă în timpul lucrărilor de exploatare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului se realizează de către o persoană responsabilă atestată, numită de gestionar. Fiecare persoană care efectuează exploatarea trebuie să cunoască și să respecte instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă la locul său de muncă. Toate persoanele din serviciul de exploatare sînt obligate să practice înotul, să poată utiliza bărcile cu rame, să aibă o pregătire teoretică și practică de salvator și se admit la executarea obligațiilor sale numai după instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 și a Regulamentului privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, și Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a comitetului pentru securitate și sănătate în muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 95/2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 Încălcarea regulilor de tehnică a securității este inadmisibilă.”	131. Gestionarea și controlul asupra respectării cadrului normativ de securitate și sănătate în muncă în timpul lucrărilor de exploatare a lacului de acumulare/iazului/heleșteului se realizează de către o persoană responsabilă atestată, numită de gestionar. Fiecare persoană care efectuează exploatarea trebuie să cunoască și să respecte instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă la locul său de muncă. Toate persoanele din serviciul de exploatare sînt obligate să practice înotul, să poată utiliza bărcile cu rame, să aibă o pregătire teoretică și practică de salvator și se admit la executarea obligațiilor sale numai după instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 și a Regulamentului privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, și Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a comitetului pentru securitate și sănătate în muncă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 95/2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 Încălcarea regulilor de tehnică a securității este inadmisibilă.
-----	--	---	---

98.	132. La executarea lucrărilor în timp de noapte sau în timpul accidentelor se desemnează persoane speciale pentru controlul asupra respectării regulilor de tehnică a securității.	La punctul 132 cuvântul „controlul” se substituie cu cuvântul „supravegherea”;	132. La executarea lucrărilor în timp de noapte sau în timpul accidentelor se desemnează persoane speciale pentru supravegherea asupra respectării regulilor de tehnică a securității.
99.	134. Persoanele care efectuează lucrări pe oglinda apei, pe malul lacului de acumulare/iazului și pe taluzul aval al barajului trebuie să fie asigurate cu mijloace de salvare. Mijloacele de salvare pe apă trebuie să fie constituite din seturi de vîsle și colaci sau veste de salvare individuale pentru fiecare colaborator și trebuie să fie întreținute în stare de pregătire deplină. Barierele de protecție, mai ales în locurile cu pericol sporit, trebuie să fie permanent în stare de bună funcționare. Sînt categoric interzise lucrările pe apă, în apropierea nemijlocită de construcțiile descărcătoarelor de apă.	La punctul 134 cuvântul „aval” se substituie cu cuvântul „amonte”;	134. Persoanele care efectuează lucrări pe oglinda apei, pe malul lacului de acumulare/iazului și pe taluzul amonte al barajului trebuie să fie asigurate cu mijloace de salvare. Mijloacele de salvare pe apă trebuie să fie constituite din seturi de vîsle și colaci sau veste de salvare individuale pentru fiecare colaborator și trebuie să fie întreținute în stare de pregătire deplină. Barierele de protecție, mai ales în locurile cu pericol sporit, trebuie să fie permanent în stare de bună funcționare. Sînt categoric interzise lucrările pe apă, în apropierea nemijlocită de construcțiile descărcătoarelor de apă.
100.	135. La efectuarea lucrărilor în perioada de toamnă și primăvara timpurie, cu temperatura apei sub 10°C, se permite aflarea în apă maximum 30 minute. Apoi lucrătorii schimbă îmbrăcămintea și se încălzesc minimum o oră.	Punctul 135 va avea următorul conținut: „135. La efectuarea lucrărilor în perioada de toamnă și primăvară, cu temperatura apei sub 10°C, se permite executorilor de lucrări aflarea în apă maxim 30 minute, cu ulterioară schimbare a îmbrăcămintei și încălzire de minim o oră.”	135. La efectuarea lucrărilor în perioada de toamnă și primăvară, cu temperatura apei sub 10°C, se permite executorilor de lucrări aflarea în apă maxim 30 minute, cu ulterioară schimbare a îmbrăcămintei și încălzire de minim o oră.
101.	137. O atenție deosebită trebuie acordată respectării exacte a regulilor de tehnică a securității în timpul lucrului cu utilajul electric, aparatele electrice, cu materialele explozive și ușor inflamabile.	Punctul 137 va avea următorul conținut: „137. În procesul de executare a lucrărilor cu folosirea utilajului electric, aparaturii electrice, a materialelor explozive și ușor inflamabile, vor fi respectate cu exactitate regulile de tehnică a securității.	137. În procesul de executare a lucrărilor cu folosirea utilajului electric, aparaturii electrice, a materialelor explozive și ușor inflamabile, vor fi respectate cu exactitate regulile de tehnică a securității.

	Lucrările de exploatare în apropierea nemijlocită a construcțiilor lacului de acumulare trebuie să fie efectuate cu prudență. La construcțiile de pământ aflate sub sarcină sînt interzise lucrările cu explozivi.	Lucrările de exploatare în apropierea nemijlocită a construcțiilor lacului de acumulare/iazului/heleșteului vor fi efectuate cu prudență. La construcțiile de pământ aflate sub sarcină sînt interzise lucrările cu explozivi.”;	Lucrările de exploatare în apropierea nemijlocită a construcțiilor lacului de acumulare/iazului/heleșteului vor fi efectuate cu prudență. La construcțiile de pământ aflate sub sarcină sînt interzise lucrările cu explozivi.
102.	140. Deținătorul lacului de acumulare/iazului trebuie să posede și să păstreze următoarea documentație: a) cartea tehnică a lacului de acumulare/iazului și ale tuturor construcțiilor, conform anexei nr.6 la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996; b) capitolul D din cartea tehnică va fi elaborat, ținîndu-se cont de reglementările stipulate în prezentul Regulament-tip; c) în cazul lipsei și constatării imposibilității de restabilire a cărții tehnice, în mod obligatoriu se întocmește Fișa tehnică a lacului de acumulare/iazului (anexa nr. 1 la prezentul Regulament-tip). Deținătorul lacului de acumulare/ iazului, în termen de un an de la data elaborării Fișei tehnice a lacului de acumulare/iazului, va elabora documentația necesară ce derivă din realizarea cerințelor stabilite în pct.12 din prezentul Regulament-tip; d) procesele-verbale anuale ale comisiei privind analiza stării tehnice a lacului de acumulare/iazului; e) graficele de lucru ale lacului de acumulare aprobate pe anul curent;	Punctul 140 va avea următorul conținut: „140. Proprietarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului trebuie să posede și să păstreze următoarea documentație: a) cartea tehnică a lacului de acumulare/iazului și ale tuturor construcțiilor, conform anexei nr. 6 la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996; b) capitolul D din cartea tehnică va fi elaborat, ținîndu-se cont de reglementările stipulate în prezentul Regulament-tip; c) în cazul lipsei și constatării imposibilității de restabilire a cărții tehnice, în mod obligatoriu se întocmește Fișa tehnică a lacului de acumulare/iazului/heleșteului (anexa nr. 1 la prezentul Regulament-tip). Proprietarul barajului lacului de acumulare/iazului/heleșteului, în termen de un an de la data elaborării Fișei tehnice a lacului de acumulare/iazului/heleșteului, va elabora documentația necesară ce derivă din realizarea cerințelor stabilite în pct.12 din prezentul Regulament-tip;	140. Proprietarul lacului de acumulare/iazului/heleșteului trebuie să posede și să păstreze următoarea documentație: a) cartea tehnică a lacului de acumulare/iazului și ale tuturor construcțiilor, conform anexei nr. 6 la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996; b) capitolul D din cartea tehnică va fi elaborat, ținîndu-se cont de reglementările stipulate în prezentul Regulament-tip; c) în cazul lipsei și constatării imposibilității de restabilire a cărții tehnice, în mod obligatoriu se întocmește Fișa tehnică a lacului de acumulare/iazului/heleșteului (anexa nr. 1 la prezentul Regulament-tip). Proprietarul barajului lacului de acumulare/iazului/heleșteului, în termen de un an de la data elaborării Fișei tehnice a lacului de acumulare/iazului/heleșteului, va elabora documentația necesară ce derivă din realizarea cerințelor stabilite în pct.12 din prezentul Regulament-tip;

	f) instrucțiunile de producere și de funcție a persoanelor care efectuează exploatarea; g) instrucțiuni privind tehnica securității și protecția muncii.	d) procesele-verbale anuale ale comisiei privind analiza stării tehnice a lacului de acumulare/iazului/heleșteului; e) graficele de lucru ale personalului antrenat în gestionarea lacului de acumulare/iazului/heleșteului aprobate pe anul curent; f) instrucțiunile de lucru și fișele de post a persoanelor care efectuează exploatarea; g) instrucțiuni privind tehnica securității și protecția muncii.”	d) procesele-verbale anuale ale comisiei privind analiza stării tehnice a lacului de acumulare/iazului/heleșteului; e) graficele de lucru ale personalului antrenat în gestionarea lacului de acumulare/iazului/heleșteului aprobate pe anul curent; f) instrucțiunile de lucru și fișele de post a persoanelor care efectuează exploatarea; g) instrucțiuni privind tehnica securității și protecția muncii.
103.	142. Deținătorii stațiilor de pompare a apei din lacurile de acumulare și alte surse de apă, vor deține Pașaportul prizei de apă (anexa nr. 7 la prezentul Regulament-tip), iar deținătorii stațiilor de pompare mobile vor deține pașaportul tehnic, emis de uzina producătoare, care conține descrieri privind instalația de protecție a peștelui.	Punctul 142 va avea următorul conținut: „142. Proprietarii stațiilor de pompare a apei din lacurile de acumulare/iazuri/heleșteie și alte corpuri de apă de suprafață, vor deține Pașaportul prizei de apă (anexa nr. 7 la prezentul Regulament-tip), iar proprietarii instalațiilor mobile de pompare vor deține pașaportul tehnic, emis de uzina producătoare, care conține descrieri privind instalația de protecție a peștelui.”	142. Proprietarii stațiilor de pompare a apei din lacurile de acumulare/iazuri/heleșteie și alte corpuri de apă de suprafață, vor deține Pașaportul prizei de apă (anexa nr. 7 la prezentul Regulament-tip), iar proprietarii instalațiilor mobile de pompare vor deține pașaportul tehnic, emis de uzina producătoare, care conține descrieri privind instalația de protecție a peștelui.
104.	144. Amplasarea prizei de apă la stațiile de pompare mobile se admite la solicitarea utilizatorului pe tot perimetrul lacului/iazului, cu excepția zonelor de agrement și a taluzului umed al barajului.	Punctul 144 va avea următorul conținut: „144. Pentru amplasarea instalațiilor mobile de pompare a apei se admite stabilirea locurilor pe tot perimetrul lacului de acumulare/iazului/heleșteului, cu excepția zonelor de agrement și a taluzului umed al barajului. La solicitarea utilizatorului instalației mobile de pompare, pot fi transmise în folosință, cu titlu oneros, mai multe părți de teren pentru schimbarea amplasării la necesitate a instalației, cu reprezentarea acestora în planul geometric al terenului.”;	144. Pentru amplasarea instalațiilor mobile de pompare a apei se admite stabilirea locurilor pe tot perimetrul lacului de acumulare/iazului/heleșteului, cu excepția zonelor de agrement și a taluzului umed al barajului. La solicitarea utilizatorului instalației mobile de pompare, pot fi transmise în folosință, cu titlu oneros, mai multe părți de teren pentru schimbarea amplasării la necesitate a instalației, cu reprezentarea acestora în planul geometric al terenului.

105.	145. Persoanele care efectuează exploatarea sînt obligate să țină evidența în următoarele registre: a) registrul de observații asupra nivelului apei în lacul de acumulare, în piezometre și asupra calității apei lacului de acumulare (volum de retenție mai mare de 1 mil. m3), conform anexei nr.2 la prezentul Regulament-tip; b) registrul de dispoziții și de evidență a serviciilor la lacul de acumulare, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament-tip; c) registrul de instructaj privind tehnica securității, regulile de exploatare și înregistrarea cazurilor de încălcare a regulilor privind exploatare lacului de acumulare/iazului, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament-tip; d) registrul de observări asupra stării construcțiilor, înnămolirii cuvetei și deformării malurilor, lacului de acumulare/iazului, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament-tip; e) registrul de evidență a reparațiilor și lucrărilor de întreținere sau de reconstrucție a tuturor construcțiilor, lacului de acumulare/iazului, conform anexei nr.6 la prezentul Regulament-tip.	Punctul 145 va avea următorul conținut: „145. Persoanele care efectuează exploatarea corpurilor de apă unice și indivizibile sînt obligate să țină evidența în următoarele registre: a) registrul de observații asupra nivelului apei în lacul de acumulare/iaz/heleșteu, în piezometre și asupra calității apei lacului de acumulare (volum de retenție mai mare de 1 mil. m3), conform anexei nr.2 la prezentul Regulament-tip. Registrul de observații asupra nivelului apei în lacurile de acumulare/iazuri/heleșteie, sunt transmise trimestrial către instituția publică competentă în domeniul meteorologiei și hidrologiei; b) registrul de dispoziții și de evidență a serviciilor la lacul de acumulare, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament-tip; c) registrul de instructaj privind tehnica securității, regulile de exploatare și înregistrarea cazurilor de încălcare a regulilor privind exploatare lacului de acumulare/iazului, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament-tip; d) registrul de observări asupra stării construcțiilor, înnămolirii cuvetei și deformării malurilor, lacului de acumulare/iazului/heleșteului, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament-tip; e) registrul de evidență a reparațiilor și lucrărilor de întreținere sau de reconstrucție a tuturor construcțiilor, lacului de	145. Persoanele care efectuează exploatarea corpurilor de apă unice și indivizibile sînt obligate să țină evidența în următoarele registre: a) registrul de observații asupra nivelului apei în lacul de acumulare/iaz/heleșteu, în piezometre și asupra calității apei lacului de acumulare (volum de retenție mai mare de 1 mil. m3), conform anexei nr.2 la prezentul Regulament-tip. Registrul de observații asupra nivelului apei în lacurile de acumulare/iazuri/heleșteie, sunt transmise trimestrial către instituția publică competentă în domeniul meteorologiei și hidrologiei; b) registrul de dispoziții și de evidență a serviciilor la lacul de acumulare, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament-tip; c) registrul de instructaj privind tehnica securității, regulile de exploatare și înregistrarea cazurilor de încălcare a regulilor privind exploatare lacului de acumulare/iazului, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament-tip; d) registrul de observări asupra stării construcțiilor, înnămolirii cuvetei și deformării malurilor, lacului de acumulare/iazului/heleșteului, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament-tip; e) registrul de evidență a reparațiilor și lucrărilor de întreținere sau de reconstrucție a tuturor construcțiilor, lacului de
------	---	---	--

		acumulare/iazului/heleșteului, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament-tip.	acumulare/iazului/heleșteului, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament-tip.			
106.	146. În scopul controlului asupra respectării termenelor de executare a observațiilor se întocmește un grafic anual, în care sînt înregistrate datele observațiilor, conform instrucțiunilor, și îndeplinirea acestora.	La punctul 146 cuvântul „controlului” se substituie cu cuvintele „efectuării verificărilor”.	146. În scopul efectuării verificărilor asupra respectării termenelor de executare a observațiilor se întocmește un grafic anual, în care sînt înregistrate datele observațiilor, conform instrucțiunilor, și îndeplinirea acestora.			
107.	147. În baza materialelor de observare și a exploatării reale, la finele fiecărui an se face darea de seamă anuală și se efectuează analiza stării tehnice a lacului de acumulare și a funcționării construcțiilor acestuia, se prevăd măsurile privind ameliorarea exploatării acestuia. Darea de seamă anuală o întocmește deținătorul lacului de acumulare/iazului și se transmite organului de stat care este responsabil de gestiunea resurselor de apă.	Punctul 147 va avea următorul conținut: „147. În baza materialelor de observare și a exploatării reale, la finele fiecărui an se face darea de seamă anuală și se efectuează analiza stării tehnice a lacului de acumulare și a funcționării construcțiilor acestuia, se prevăd măsurile privind ameliorarea exploatării acestuia. Darea de seamă anuală se întocmește de către proprietarul/locatarul barajului lacului de acumulare/iazului/heleșteului și se transmite autorității administrative de gestionare a apelor.”	147. În baza materialelor de observare și a exploatării reale, la finele fiecărui an se face darea de seamă anuală și se efectuează analiza stării tehnice a lacului de acumulare și a funcționării construcțiilor acestuia, se prevăd măsurile privind ameliorarea exploatării acestuia. Darea de seamă anuală se întocmește de către proprietarul/locatarul barajului lacului de acumulare/iazului/heleșteului și se transmite autorității administrative de gestionare a apelor.			
108.		Se completează cu punctul 147 ¹ cu următorul conținut: „147 ¹ . Registrele enumerate la punctul 145 anual se prezintă entității de gestionare a apelor până la data 1 mai.”	147 ¹ . Registrele enumerate la punctul 145 anual se prezintă entității de gestionare a apelor până la data 1 mai.			
În anexa nr. 1						
109.	Deținătorul _____	În foaia de titlu a anexei nr. 1, cuvântul „deținătorul” se substituie cu textul „superficiarul/locatarul”.	Superficiarul/locatarul _____			
110.		În anexa nr. 1, în tabel, după rîndul cu textul „Lățimea coronamentului” se adaugă rîndul cu textul „Cota coronamentului barajului” și unitatea de măsură „m”.	<table><tr><td>Cota coronamentului barajului</td><td>m</td></tr></table>		Cota coronamentului barajului	m
Cota coronamentului barajului	m					

111.	Debitul maxim de evacuare a apelor pluviale	În anexa nr. 1, în tabel, textul „Debitul maxim de evacuare a apelor pluviale” se substituie cu „Debitul maxim de evacuare a apei”.	Debitul maxim de evacuare a apei	l/sec
112.		În anexa nr. 1, în tabel, după rândul cu textul „Debitul maxim de evacuare a apei” se adaugă rândurile cu textele „Suprafața de acumulare a apei în secțiunea barajului” și unitatea de măsură „km ² ”, „Volumul scurgerii cu probabilitatea asigurată de 1%, 5%, 10%, 50%, 75%, 80%” și unitatea de măsură „mii m ³ ” și „Deversările calculate cu probabilitatea asigurată de 1%, 5%, 10%, 50%, 95%” și unitatea de măsură „ m ³ /sec”.	Suprafața de acumulare a apei în secțiunea barajului	km ²
			Volumul scurgerii cu probabilitatea asigurată de 1%, 5%, 10%, 50%, 75%, 80%	mii m ³
			Deversările calculate cu probabilitatea asigurată de 1%, 5%, 10%, 50%, 95%	m ³ /sec
113.	Notă: Indicii amplasării (coordonatele geodezice baltice) sînt indicați la intersecția axelor coronamentului cu axa evacuatorului de fund. La fișa tehnică se anexează planul general al lacului de acumulare/iazului.	În anexa nr. 1, textul notei va avea următorul conținut: Indicii amplasării (coordonatele geodezice baltice) sînt indicați la intersecția axelor coronamentului cu axa evacuatorului de fund. La fișa tehnică se anexează schema de amplasare al lacului de acumulare/iazului/heleșteului/lacului/bazinul ui de apă sau planul geometric al terenului pe care este amplasat obiectul acvatic.	Notă: Indicii amplasării (coordonatele geodezice baltice) sînt indicați la intersecția axelor coronamentului cu axa evacuatorului de fund. La fișa tehnică se anexează schema de amplasare al lacului de acumulare/iazului/heleșteului/lacului/bazinul lui de apă sau planul geometric al terenului pe care este amplasat obiectul acvatic.	
În anexa nr. 2				
114.	Deținătorul_____	În anexa nr. 2, în foaia de titlu, cuvântul „deținătorul” se substituie cu textul „superficiarul/locatarul”.	Superficiarul/locatarul _____	
115.	Persoana responsabilă atestată (observatorul)	În anexa nr. 2, în foaia de titlu, cuvântul „atestată” se exclude.	Persoana responsabilă (observatorul)	
116.	Observațiile asupra nivelurilor apei lacului de acumulare	În anexa nr. 2, în titlul tabelului 1 cuvântul „acumulare” se substituie cu textul „acumulare/iazului”.	Observațiile asupra nivelurilor apei lacului de acumulare/iazului.	

117.	Înscrierile din Registru sînt controlate odată în 5 zile de către deținătorul lacului de acumulare/iazului.	În textul anexei nr. 2 cuvîntul „deținătorul” se substituie cu textul „proprietarii/superficiarii/locatarii”.	Înscrierile din Registru sînt controlate odată în 5 zile de către proprietarii/superficiarii/locatarii lacului de acumulare/iazului.
În anexa nr. 3			
118.	Deținătorul _____	În anexa nr. 3, în foaia de titlu, primul cuvînt „deținătorul” se substituie cu textul „superficiarul/locatarul”.	Superficiarul/locatarul _____
119.	Deținătorul _____	În anexa nr. 3, în foaia de titlu, primul cuvînt „deținătorul” se substituie cu textul „superficiarul/locatarul”.	Superficiarul/locatarul _____
120.	A verificat: deținătorul lacului de acumulare/iazului sau persoana responsabilă atestată	În anexa nr. 3, în foaia de titlu, textul „A verificat: deținătorul lacului de acumulare/iazului sau persoana responsabilă atestată” se substituie cu textul „A verificat: proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului sau persoana responsabilă atestată”.	A verificat: proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului sau persoana responsabilă atestată
121.	Registrul se completează de către persoanele de serviciu sauși persoanele responsabile atestate.	În textul anexei nr. 3, la aliniatul patru după tabelul 1, cuvîntul „și” se substituie cu cuvintele „sau de”.	Registrul se completează de către persoanele de serviciu sau de persoanele responsabile atestate.
122.	Registrul este destinat evidenței serviciilor persoanelor responsabile atestate, telefoniștilor, electricienilor, mecanicilor în perioadele critice.	În textul anexei nr. 3, la primul aliniat după tabelul 2, cuvîntul „atestat” se exclude.	Registrul este destinat evidenței serviciilor persoanelor responsabile, telefoniștilor, electricienilor, mecanicilor în perioadele critice.
123.	Controlul se efectuează zilnic de către inginerul de dispecerat superior în perioada viiturii și nivelurilor înalte în lacul de acumulare, în restul timpului o singură dată la 10 zile.	În textul anexei nr. 3, la ultimul aliniat după tabelul 2, cuvîntul „acumulare” se substituie cu textul „acumulare/iaz”.	Controlul se efectuează zilnic de către inginerul de dispecerat superior în perioada viiturii și nivelurilor înalte în lacul de acumulare/iaz, în restul timpului o singură dată la 10 zile.

În anexa nr. 4			
124.	Deținătorul _____	În anexa nr. 4, în textul foiei de titlu, cuvânt „deținătorul” se substituie cu textul „superficiarul/locatarul”.	Superficiarul/locatarul _____
125.	În prezentul Registru, de către deținătorul lacului de acumulare/iazului sau persoana responsabilă atestată, se fixează cazurile de încălcare a regulilor menționate și măsurile luate, fără a se respecta completarea coloanelor Registrului.	În anexa nr. 4, în textul anexei, la ultimul aliniat după tabel, cuvântul „deținătorul” se substituie cu textul „proprietarul/superficiarul/locatarul”	În prezentul Registru, de către proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului sau persoana responsabilă atestată, se fixează cazurile de încălcare a regulilor menționate și măsurile luate, fără a se respecta completarea coloanelor Registrului.
În anexa nr. 5			
126.	Deținătorul _____ Persoana responsabilă atestată (observatorul)	În anexa nr. 5, în foaia de titlu, primul cuvânt „deținătorul” se substituie cu textul „superficiarul/locatarul”, iar cuvântul „atestată” se exclude.	Superficiarul/locatarul _____ Persoana responsabilă _____
127.	În Registru se fixează încălcările depistate privind starea și funcționarea normală a tuturor construcțiilor lacului de acumulare, utilajului electromecanic, mijloacelor de automatizare, de control, de comunicații, de alimentare cu apă și alimentare cu energie electrică, precum și a construcțiilor de serviciu, menajere și de producție auxiliare etc. În Registru se fixează, de asemenea, și controalele inspectorale privind starea construcțiilor sus-menționate și măsurile luate de către deținătorul lacului de acumulare/iazului sau de persoanele responsabile atestate. Registrul se completează de către observatori, persoanele de serviciu care efectuează observațiile curente și care imediat informează	În textul anexei nr. 5, textul după tabelul 1, se substituie cu următorul text „În Registru se fixează încălcările depistate privind starea și funcționarea normală a tuturor construcțiilor lacului de acumulare/iazului, utilajului electromecanic, mijloacelor de automatizare, de control, de comunicații, de alimentare cu apă și alimentare cu energie electrică, precum și a construcțiilor de serviciu, menajere și de producție auxiliare etc. În Registru, inclusiv, se fixează și verificările efectuate privind starea construcțiilor sus menționate, și măsurile întreprinse de către proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului sau de persoanele responsabile atestate.	În Registru se fixează încălcările depistate privind starea și funcționarea normală a tuturor construcțiilor lacului de acumulare/iazului, utilajului electromecanic, mijloacelor de automatizare, de control, de comunicații, de alimentare cu apă și alimentare cu energie electrică, precum și a construcțiilor de serviciu, menajere și de producție auxiliare etc. În Registru, inclusiv, se fixează și verificările efectuate privind starea construcțiilor sus menționate, și măsurile întreprinse de către proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului sau de persoanele responsabile atestate.

	persoana responsabilă atestată despre defectele depistate. Persoana responsabilă atestată informează despre toate înregistrările deținătorul lacului de acumulare/iazului și persoanele responsabile de exploatarea obiectelor menționate, precum și despre măsurile luate. Registrul se verifică de către deținătorul lacului de acumulare/iazului în următoarele termene: a) în perioada revărsării și nivelurilor înalte de umplere a lacului de acumulare – zilnic; b) în restul timpului – o dată în 10 zile.	Registrul se completează de către observatori, persoanele de serviciu care efectuează observațiile curente și care imediat informează persoana responsabilă despre defectele depistate. Persoana responsabilă informează despre toate înregistrările proprietarului/superficiarul/locatarul construcțiilor hidrotehnice ale lacului de acumulare/iazului și persoanele responsabile de exploatarea corpului de apă unic și indivizibil, precum și despre măsurile întreprinse. Registrul se verifică de către proprietarului/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului în următoarele termene: a) în perioada revărsării și nivelurilor înalte de umplere a lacului de acumulare/iazului – zilnic; b) în restul timpului – o dată în 10 zile.”	Registrul se completează de către observatori, persoanele de serviciu care efectuează observațiile curente și care imediat informează persoana responsabilă despre defectele depistate. Persoana responsabilă informează despre toate înregistrările proprietarului/superficiarul/locatarul construcțiilor hidrotehnice ale lacului de acumulare/iazului și persoanele responsabile de exploatarea corpului de apă unic și indivizibil, precum și despre măsurile întreprinse. Registrul se verifică de către proprietarului/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului în următoarele termene: a) în perioada revărsării și nivelurilor înalte de umplere a lacului de acumulare/iazului – zilnic; b) în restul timpului – o dată în 10 zile.
128.	Observațiile asupra stării cuvetei lacului de acumulare și deformării malurilor	În anexa nr. 5, în titlul tabelului 2, cuvântul „acumulare” se substituie cu textul „acumulare/iazului”.	Observațiile asupra stării cuvetei lacului de acumulare/iazului și deformării malurilor
129.	La Registru trebuie să se anexeze planul cuvetei lacului de acumulare, conform curbilor de nivel. În cazul vizităților (reviziilor stării malurilor) pe plan se fixează locurile de formare a alunecărilor de teren, pîlniilor, bancurilor etc., iar în Registru se notează descrierea acestora, în cazul precizării locurilor înregistrate vizual, în plan se efectuează repararea instrumentală a acestora prin metoda tahimetrică. Tot aici se	În textul anexei nr. 5, la primul aliniat după tabelul 2, cuvântul „se anexează” se substituie cu cuvintele „se anexează”.	La Registru se anexează planul cuvetei lacului de acumulare, conform curbilor de nivel. În cazul vizităților (reviziilor stării malurilor) pe plan se fixează locurile de formare a alunecărilor de teren, pîlniilor, bancurilor etc., iar în Registru se notează descrierea acestora, în cazul precizării locurilor înregistrate vizual, în plan se efectuează repararea instrumentală a

	caracterizarea starea stratului superior de gheață și a lucrărilor de înlăturare a gheții.		acestora prin metoda tahimetrică. Tot aici se caracterizarea starea stratului superior de gheață și a lucrărilor de înlăturare a gheții.
În anexa nr. 6			
130.	Deținătorul _____	În anexa nr. 6, în foaia de titlu, primul cuvânt „deținătorul” se substituie cu textul „superficiarul/locatarul”.	Superficiarul/locatarul _____
131.	În Registru se mai descriu căminele de sondaj și alte lucrări, efectuate în scopul clarificării cauzelor de deteriorare a stării construcțiilor. Ținerea Registrului se pune pe seama deținătorul lacului de acumulare/iazului sau persoanei responsabile atestate	În textul anexei nr. 6, la aliniatul trei după tabelul 1, cuvântul „deținătorul” se substituie cu textul „proprietarului/superficiarului/locatarului”.	În Registru se mai descriu căminele de sondaj și alte lucrări, efectuate în scopul clarificării cauzelor de deteriorare a stării construcțiilor. Ținerea Registrului se pune pe seama proprietarului/superficiarului/locatarului lacului de acumulare/iazului sau persoanei responsabile atestate.
132.	În prezentul Registru se fixează toate încălcările depistate privind starea și funcționarea normală a tuturor construcțiilor lacului de acumulare, utilajului electromecanic, mijloacelor de automatizare, de control, de comunicații, de alimentare cu apă și cu energie electrică, precum și a construcțiilor de serviciu, menajere, de producție auxiliare etc. În Registru se fixează, de asemenea, controalele inspectorale privind starea construcțiilor sus-menționate și măsurile luate de către deținătorul lacului de acumulare/iazului sau de persoanele responsabile atestate. Registrul se completează de către observatori, persoanele de serviciu care efectuează observările de control și care imediat anunță persoana responsabilă atestată despre defectele depistate.	În textul anexei nr. 6, textul după tabelul 1, se substituie cu următorul text „În prezentul Registru se fixează toate încălcările depistate privind starea și funcționarea normală a tuturor construcțiilor lacului de acumulare, utilajului electromecanic, mijloacelor de automatizare, de control, de comunicații, de alimentare cu apă și cu energie electrică, precum și a construcțiilor de serviciu, menajere, de producție auxiliare etc. În Registru se fixează, de asemenea, verificările de inspectare privind starea construcțiilor sus menționate și măsurile luate de către proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului sau de persoanele responsabile atestate. Registrul se completează de către observatori, persoanele de serviciu care efectuează	În prezentul Registru se fixează toate încălcările depistate privind starea și funcționarea normală a tuturor construcțiilor lacului de acumulare, utilajului electromecanic, mijloacelor de automatizare, de control, de comunicații, de alimentare cu apă și cu energie electrică, precum și a construcțiilor de serviciu, menajere, de producție auxiliare etc. În Registru se fixează, de asemenea, verificările de inspectare privind starea construcțiilor sus menționate și măsurile luate de către proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului sau de persoanele responsabile atestate. Registrul se completează de către observatori, persoanele de serviciu care

	Persoana responsabilă atestată informează despre toate înregistrările deținătorul lacului de acumulare/iazului și persoanele responsabile de exploatarea obiectelor menționate, precum și despre măsurile luate. Se completează în următoarele termene: a) în perioada viiturii și nivelurilor înalte de umplere zilnică a lacului de acumulare – zilnic; b) în restul timpului – o dată în 10 zile.	observările de control și care imediat anunță persoana responsabilă atestată despre defectele depistate. Persoana responsabilă atestată informează despre toate înregistrările proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului și persoanele responsabile de exploatarea obiectelor menționate, precum și despre măsurile luate. Se completează în următoarele termene: a) în perioada viiturii și nivelurilor înalte de umplere zilnică a lacului de acumulare – zilnic; b) în restul timpului – o dată în 10 zile.”	efectuează observările de control și care imediat anunță persoana responsabilă atestată despre defectele depistate. Persoana responsabilă atestată informează despre toate înregistrările proprietarul/superficiarul/locatarul lacului de acumulare/iazului și persoanele responsabile de exploatarea obiectelor menționate, precum și despre măsurile luate. Se completează în următoarele termene: a) în perioada viiturii și nivelurilor înalte de umplere zilnică a lacului de acumulare – zilnic; b) în restul timpului – o dată în 10 zile.
În anexa nr. 7			
133.	Deținătorul _____	În anexa nr. 7, în foaia de titlu, primul cuvânt „deținătorul” se substituie cu textul „locatarul”.	Locatarul _____

Ministru

Sergiu LAZARENCU